

nokian[®]
TYRES

KUORMA- JA LINJA-AUTON RENKAAT



HINNASTO 1.4.2020

YHÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPIÄ TUOTTEITA

Nokian Renkaat on rohkea edelläkävijä ympäristöystävällisyydessä. Nokian Renkaat toi ensimmäisenä rengasvalmistajana markkinoille renkaat, joiden valmistuksessa käytetään ainoastaan puhdistettuja, matala-aromaattisia öljyjä. Lisäksi yhtiö ei käytä mitään eurooppalaisen luokittelun mukaisesti myrkyllisiksi luokiteltuja kemikaaleja tuotannossaan.

Ympäristöystävällisyys on tuotekehitysfilosofian keskeinen periaate. Tuotteet pyritään kehittämään niin, että ne kuormittavat ja rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Renkaiden kumisekoitukset, pinnat ja rakenteet kestävät kovaa kulutusta, mikä merkitsee käyttäjille paljon käyttötunteja ja toimivuutta vaativissa olosuhteissa. Kevyesti rullaavat renkaat vähentävät polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Tuotekehityksen haasteena on myös tärinän ja rengasmelun jatkuva alentaminen.

SISÄLLYS

Nokian Hakkapeliitta Truck & Nokian Hakka Truck	3
Nokian E-Truck	7
Nokian R-Truck	8
Kuormitusindeksit ja nopeusluokkamerkinnot	9
Asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen	10
Kierrätysmaksut	10


ETURENKAAT



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2

Rengas ohjaaville akseleille vaativiin talviolosuhteisiin

- Aggressiivinen pintakuviio, syvät urat ja uusi olkapäärakenne asettavat uuden standardin pidolle ja varmistavat hyvän puhdistuvuuden
- Parannettu Spiral Sipe System pitää lamelloinnin tehokkaina myös renkaan kuluessa
- Suuret uudet kivenpoistajat suojaavat rengasta kivien tarttumiselta


Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuviio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
295/80R22.5	154/149M	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	x x	D	B	71	1	910	1 128,40	T675041
315/70R22.5	156/150L(154/150M)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	x x	D	C	71	1	1 010	1 252,40	T675040
315/80R22.5	156/150L(154/150M)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	x x	D	B	73	2	1 010	1 252,40	T675039
385/65R22.5	160K (158L)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	x x	D	A	73	2	1 083	1 342,92	T675038
385/55R22.5	160K (158L)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	x x	D	C	74	2	1 110	1 376,40	T675236
385/65R22.5 XL	164K	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2 XL	x x	C	B	75	2	1 140	1 413,60	T675237



NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS

Kestävä ja pitävä talvirengas kaupunkilinja-autoihin

- Erinomainen talvipito
- Vahvistetut sivupinnat suojaavat rengasta reunakiveyksiltä
- Lamellien rakenne vähentää kantapää-/varvaskulumista


Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuviio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
275/70R22.5	150/145J (152/148E)	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	x x	D	B	72	1	780	967,20	T675218
295/80R22.5	152/148J (154/150E)	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	x x	D	B	75	2	948	1 175,52	T675240



NOKIAN HAKKA TRUCK STEER

Vakaa rengas ohjaaville akseleille kaikkiin sääolosuhteisiin

- Leveä, hitaasti kuluva pintakuviio varmistaa pitkän käyttöiän
- Uudenlaiset lamellinherättäjät parantavat pitoa lumisilla ja märillä alustoilla
- Kivenpoistajat vähentävät uriin tarttuvien kivien määrää

Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuviio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
295/80R22.5	154/149M	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	x x	D	A	70	1	901	1 117,24	T675221
315/70R22.5	156/150L (154/150M)	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	x x	C	B	70	1	995	1 233,80	T675220
315/80R22.5	156/150L (154/150M)	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	x x	D	A	70	1	995	1 233,80	T675214
385/65R22.5	160K (158L)	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	x x	C	B	70	1	1 024	1 269,76	T675222
385/55R22.5	160K	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	x x	D	C	71	1	1 050	1 302,00	T675241
315/60R22.5	154/148L	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	x x	C	B	72	2	1 010	1 252,40	T675249


VETORENKAAT



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2

Vetorengas huonokuntoisten teiden vaativiin talviolosuhteisiin

- Syväle ulottuvan pintakuvion ansiosta pito säilyy kuluneenakin tappilamelloinnin vakauttaessa kulkua
- Toisiinsa kytkeytyvät kuviopalat mahdollistavat tasaisen jäykkyyden ja kulumismuodon
- Pidempi käyttöikä kuvion keskiosan avoimen rakenteen sekä erikoissyvien keskilamellien ansiosta

Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuvio	 M+S	Polttoaine-taloudellisuus	Märkä-pito	Ohiajo-melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote-koodi
295/80R22.5	152/148M	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	x x	N/A	N/A	N/A	N/A	970	1 202,80	T675259 ⁽¹⁾
315/70R22.5	154/152L(152/148M)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	x x	D	D	74	2	1 030	1 277,20	T675258 ⁽¹⁾
315/80R22.5	156/150L(154/150M)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	x x	D	D	73	1	1 030	1 277,20	T675257 ⁽¹⁾


⁽¹⁾ Q3/2020



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E

Paras pito ääriolosuhteissa

- Yli 1 100 tehokasta poikittaislamellia
- Nuolenmuotoinen pintakuvio ja kuviopalojen terävät etureunat parantavat pitoa lumella ja jäällä
- Porrastettu kuviopalojen sijoittelu vähentää rengasmelua


Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuvio	 M+S	Polttoaine-taloudellisuus	Märkä-pito	Ohiajo-melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote-koodi
295/80 R 22.5	152/148M	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E	x x	E	D	73	1	930	1 153,20	T675017
315/70 R 22.5	152/148M (154/150L)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E	x x	E	D	76	2	990	1 227,60	T675019
315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E	x x	E	C	74	2	990	1 227,60	T675018



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D

Erinomainen pito ja vakaus pitkillä ajomatkoilla

- Syvät 3D-lamellit säilyttävät hyvän pidon myös renkaan kuluessa
- Päivitetty rakenne matalammalla vierintävastuskertoimella säästää polttoainetta ja ympäristöä
- Alhainen rengasmelu varmistaa ajomukavuuden


Koko	LI (Load Index)	Kulutuspintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
275/70R22.5	148/145M	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	x x	D	B	75	2	793	983,32	T675233
295/80 R 22.5	152/148M	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	x x	E	C	74	2	902	1 118,48	T675031
315/70 R 22.5	152/148M (154/150L)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	x x	E	C	73	1	980	1 215,20	T675032
315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	x x	E	D	76	2	980	1 215,20	T675030



NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE

Pittoa ympäri vuoden

- Avoin V-mallinen pintakuvio puhdistuu tehokkaasti
- Tehokkaat lamellit parantavat pitoa kiihdytys- ja jarrutustilanteissa
- Optimoitu pintakuvion porrastus varmistaa tasaisen kulumisen

Koko	LI (Load Index)	Kulutuspintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
295/80 R 22.5	152/148M	NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE	x x	E	C	75	2	895	1 109,80	T675034
315/70 R 22.5	152/148M (154/150L)	NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE	x x	D	C	75	2	968	1 200,32	T675036
315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE	x x	D	C	74	2	968	1 200,32	T675035
315/60R22.5	152/148L	NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE	x x	C	C	76	2	990	1 227,60	T675251
295/60R22.5	150/147L	NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE	x x	D	C	76	2	940	1 165,60	T675250


VAPAASTI PYÖRIVÄT RENKAAT



NOKIAN HAKKA TRUCK 844 / 844PLUS

Vankka rengas kaikkiin vuodenaikoihin

- Uusilla Nokian Hakka Truck 844PLUS 265/70R19.5- ja 275/70R22.5 -versiolla on entistä pidempi käyttöikä ja lisätyt kivenpoistajat
- Uusi vyörakenne varmistaa tasaisen kulumisen ja erinomaisen kestävyuden
- Spiral Sipe System -lamelloinnin ansiosta renkaan ominaisuudet säilyvät myös renkaan kuluessa
- Pääurien kivenpoistajat vähentävät uriin tarttuvien kivien määrää

Koko	LI (Load Index)	Kulutuspintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
385/55 R 22.5	160K (158L)	NOKIAN HAKKA TRUCK 844	x x	D	B	71	1	945	1 171,80	T675033
265/70 R 19.5	143/141J	NOKIAN HAKKA TRUCK 844PLUS	x x	D	B	69	1	561	695,64	T675216
275/70 R 22.5	148/145L	NOKIAN HAKKA TRUCK 844PLUS	x x	C	B	67	1	720	892,80	T675215



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK T

Hyvä perävaunun ajokäytöksen hallinta lumella ja jäällä

- Leveät siksak-kuvioiset urat parantavat puhdistuvuutta ja pitoa lumella
- Vahvat olkapäät eivät kulu tiukassakaan kaarreaajossa
- Merkityt nastojen paikat tehokasta nastoitusta varten

Koko	LI (Load Index)	Kulutuspintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
265/70R19.5	143/141J	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK T	x x	D	C	72	2	587	727,88	T675232


ETURENKAAT



NOKIAN E-TRUCK STEER

Vakaata ajokäytöstä pitkällä aikavälillä

- Urien uudentyypinen siksak-kuviointi ehkäisee kivien juuttumista uriin
- Pintakuvion tasainen kuluminen varmistaa pitkän käyttöiän
- Spiral Sipe System -lamellointi parantaa pitoa kaikilla teillä

Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
295/80R22.5	152/148M	NOKIAN E-TRUCK STEER	X X	C	B	70	1	710	880,40	T675226
315/70R22.5	154/150L (152/148M)	NOKIAN E-TRUCK STEER	X X	C	A	71	2	790	979,60	T675223
315/80R22.5	156/150L (154/150M)	NOKIAN E-TRUCK STEER	x x	C	A	69	1	790	979,60	T675219
385/65R22.5	160K	NOKIAN E-TRUCK STEER	x x	C	B	71	1	810	1 004,40	T675247


VETORENKAAT



NOKIAN E-TRUCK DRIVE

Pitoa, joka ei vähene

- Tehokas palakuvio ja keskeltä avoin pintakuvio varmistavat hyvän pidon
- Pintakuvion tasainen kuluminen varmistaa pitkän ja huolettoman käyttöiän
- Matala vierintävastus ja vähäinen rengasääni takaavat polttoainetaloudellisuuden ja mukavuuden

Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
295/80R22.5	152/148M	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	X X	D	B	75	2	730	905,20	T675225
315/70R22.5	154/150L (152/148M)	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	X X	D	B	73	1	780	967,20	T675224
315/80R22.5	154/150M (156/150L)	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	X X	D	B	76	2	780	967,20	T675213


VAPAASTI PYÖRIVÄT RENKAAT



NOKIAN E-TRUCK TRAILER

Raskaat kuormat, pitkät matkat

- Uudet siksak-muotoiset urat parantavat vakautta
- Käyttöikä pidentää myös se, että renkaaseen tarttuu entistä vähemmän kiviä
- Hyvä pito valtateillä

Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
385/65R22.5	160K (158L)	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	x x	C	B	70	1	730	905,20	T675217
385/55R22.5	160K	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	x x	C	B	72	2	770	954,80	T675227
265/70R19.5	143/141J	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	x x	D	A	71	1	495	613,80	T675244
215/75R17.5	135/133J	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	x x	D	B	69	1	440	545,60	T675254
245/70R17.5	143/141J (146/146F)	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	x x	D	A	71	1	480	595,20	T675246
235/75R17.5	143/141J	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	x x	C	A	69	1	460	570,40	T675245


ETURENKAAT



NOKIAN R-TRUCK STEER

Hallittua ohjausta sekä tiellä että maastossa

- Pääurien kivenpoistajat pidentävät käyttöikää erityisesti epätasaisilla alustoilla
- Korkealuokkainen kumiseos pidentää käyttöikää
- Vähäinen lämpeneminen tarkoittaa, että rengas kuluu tasaisesti ja säilyttää hyvät ominaisuutensa koko elinkaarensa ajan

Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
315/80R22.5	156/150K	NOKIAN R-TRUCK STEER	x x	C	B	70	1	905	1 122,20	T675238
385/65R22.5	160K	NOKIAN R-TRUCK STEER	x x	C	B	71	1	930	1 153,20	T675239


VETORENKAAT



NOKIAN R-TRUCK DRIVE

Vankkarakenteinen vetävän akselin rengas haastavaan tie- ja maastokäyttöön

- Avoin pintakuvio takaa hyvän puhdistuvuuden ja pidon vaihtelevissa ajo-olosuhteissa
- Korkealuokkainen kumiseos pidentää käyttöikää
- Vähäinen lämpeneminen takaa, että rengas kuluu tasaisesti ja säilyttää hyvät ominaisuutensa koko elinkaarensa ajan

Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
315/80R22.5	156/150K	NOKIAN R-TRUCK DRIVE	x x	D	B	75	2	905	1 122,20	T675235


VAPAASTI PYÖRIVÄT RENKAAT



NOKIAN R-TRUCK TRAILER

Luotettavuutta teille ja maastoon

- Vankka rakenne takaa erinomaisen käyttöiän sekä ehkäisee vaurioita
- Erityinen kumisekoitus ja vähäinen lämpeneminen tarkoittavat, että rengas kuluu tasaisesti ja säilyttää hyvät ominaisuutensa koko elinkaarensa ajan
- Pääurien kivenpoistajat pidentävät käyttöikää erityisesti epätasaisilla alustoilla

Koko	LI (Load Index)	Kulutusintakuvio	 M+S	Polttoaine- taloudellisuus	Märkä- pito	Ohiajo- melu	dB	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Tuote- koodi
385/65R22.5	160K (158L)	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	x x	C	B	74	2	810	1 004,40	T675234
275/70R22.5	148/145M	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	x x	D	C	74	2	665	824,60	T675243
265/70R19.5	143/141J	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	x x	E	B	73	2	475	589,00	T675242

KUORMITUSINDEKSIT (LI) JA NOPEUSLUOKAT

E-määräysten mukaan renkaissa ilmoitetaan kantavuus kuormitusindeksillä, joka on merkitty kokomerkinän yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen. Kuormitusindeksiä käytetään myös osassa raskaita renkaita. Taulukosta selviää kutakin kuormitusindeksiä vastaava maksimikuormitus, jonka rengas kantaa normin ilmoittamalla nopeudella ja paineella.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	40	140	80	450	120	1 400	160	4 500	200	14 000	240	45 000
1	46.2	41	145	81	462	121	1 450	161	4 625	201	14 500	241	46 250
2	47.5	42	150	82	475	122	1 500	162	4 750	202	15 000	242	47 500
3	48.7	43	155	83	487	123	1 550	163	4 875	203	15 500	243	48 750
4	50	44	160	84	500	124	1 600	164	5 000	204	16 000	244	50 000
5	51.5	45	165	85	515	125	1 650	165	5 150	205	16 500	245	51 500
6	53	46	170	86	530	126	1 700	166	5 300	206	17 000	246	53 000
7	54.5	47	175	87	545	127	1 750	167	5 450	207	17 500	247	54 500
8	56	48	180	88	560	128	1 800	168	5 600	208	18 000	248	56 000
9	58	49	185	89	580	129	1 850	169	5 800	209	18 500	249	58 000
10	60	50	190	90	600	130	1 900	170	6 000	210	19 000	250	60 000
11	61.5	51	195	91	615	131	1 950	171	6 150	211	19 500	251	61 500
12	63	52	200	92	630	132	2 000	172	6 300	212	20 000	252	63 000
13	65	53	206	93	650	133	2 060	173	6 500	213	20 600	253	65 000
14	67	54	212	94	670	134	2 120	174	6 700	214	21 200	254	67 000
15	69	55	218	95	690	135	2 190	175	6 900	215	21 800	255	69 000
16	71	56	224	96	710	136	2 240	176	7 100	216	22 400	256	71 000
17	73	57	230	97	730	137	2 300	177	7 300	217	23 000	257	73 000
18	75	58	236	98	750	138	2 360	178	7 500	218	23 600	258	75 000
19	77.5	59	243	99	775	139	2 430	179	7 750	219	24 300	259	77 500
20	80	60	250	100	800	140	2 500	180	8 000	220	25 000	260	80 000
21	82.5	61	257	101	825	141	2 575	181	8 250	221	25 750	261	82 500
22	85	62	265	102	850	142	2 650	182	8 500	222	26 500	262	85 000
23	87.5	63	272	103	875	143	2 725	183	8 750	223	27 250	263	87 500
24	90	64	280	104	900	144	2 800	184	9 000	224	28 000	264	90 000
25	92.5	65	290	105	925	145	2 900	185	9 250	225	29 000	265	95 200
26	95	66	300	106	950	146	3 000	186	9 500	226	30 000	266	95 000
27	97.5	67	307	107	975	147	3 075	187	9 750	227	30 750	267	97 500
28	100	68	315	108	1 000	148	3 150	188	10 000	228	31 500	268	100 000
29	103	69	325	109	1 030	149	3 250	189	10 300	229	32 500	269	103 000
30	106	70	335	110	1 060	150	3 350	190	10 600	230	33 500	270	106 000
31	109	71	345	111	1 090	151	3 450	191	10 900	231	34 500	271	109 000
32	112	72	355	112	1 120	152	3 550	192	11 200	232	35 500	272	112 000
33	115	73	365	113	1 150	153	3 650	193	11 500	233	36 500	273	115 000
34	118	74	375	114	1 180	154	3 750	194	11 800	234	37 500	274	118 000
35	121	75	387	115	1 215	155	3 875	195	12 150	235	38 750	275	121 000
36	125	76	400	116	1 250	156	4 000	196	12 500	236	40 000	276	125 000
37	128	77	412	117	1 285	157	4 125	197	12 850	237	41 250	277	128 500
38	132	78	425	118	1 320	158	4 290	198	13 200	238	42 500	278	132 000
39	136	79	437	119	1 360	159	4 375	199	13 600	239	43 750	279	136 000

NOPEUSLUOKAT

Merkintä	Nopeus km/h	Merkintä	Nopeus km/h	Merkintä	Nopeus km/h
A2	10	D	65	P	150
A3	15	E	70	Q	160
A4	20	F	80	R	170
A5	25	G	90	S	180
A6	30	J	100	T	190
A7	35	K	110	U	200
A8	40	L	120	H	210
B	50	M	130	V	240
C	60	N	140	W	270

ASIAKKAAN TYYTYVÄISYYDEN VARMISTAMINEN

Asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen edellyttää myös yksittäiseen tuotteeseen tyytymättömän asiakkaan palvelemista. Asiakkaan tyytymättömyyden syy on selvitettävä ja tehtävä tosiasioihin pohjautuva ratkaisu.

Aluksi on syytä selvittää, onko ajoneuvoon tai työkoneeseen valittu lakien, asetusten ja normien mukainen rengas. Selvityksen perustaksi soveltuvat seuraavat asetukset ja normit:

- Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista n:o 1256
- Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä n:o 1257
- STRO (The Scandinavian Tyre & Rim Organisation)
- ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation)

Seuraavaksi on selvitettävä, onko kyseessä tapaturmainen vaurio. Muussa tapauksessa on tutkittava ajoneuvon tai työkoneen tekninen kunto. Sen jälkeen asiakkaan kanssa selvitetään mahdollinen virheellinen käyttö tai poikkeukselliset käyttöolosuhteet.

Jos edellisten selvitysten jälkeen on aihetta lisätutkimuksiin aine- tai valmistusvikojen toteamiseksi, on tärkeää, että tarkastuspyyntökaavake täytetään huolellisesti asiakkaan kanssa. Asiakkaan on allekirjoitettava kaavake.

Tämän jälkeen tuote lähetetään Nokian Renkaat Oyj:lle analysoitavaksi. Erikseen sovittaessa Nokian Renkaiden edustaja voi käydä tarkastamassa renkaan jälleenmyyjän tai asiakkaan luona.

Jos Nokian Renkaiden tutkimuksissa havaitaan renkaassa aine- tai valmistevika, asiakkaan saama korvaus perustuu renkaan jäljellä olevaan kulutuspinnan kuvion syvyyteen. Tällöin valmistajan vastuu on kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä ja enintään viisi (5) vuotta tuotteen valmistuksesta.

Jos tehtaaseen lähetetyn tuotteen tarkastuksessa ei havaita aine- tai valmistevikaa, Nokian Renkaat veloittaa rahtikulut lähettäjältä.

Nokian Renkaat soveltaa valmistajan vastuu-ehdot tuotemyynnissään kuluttaja-suojalain edellyttämällä tavalla. Vastuu-ehdot on toimitettu jälleenmyyjille, ja heidän on huolehdittava siitä, että asiakas saa tiedon vastuu-ehdoista kaupan yhteydessä.

Tarkastukseen lähetettävien renkaiden palautusosoite:

Nokian Renkaat Oyj
Pirkkalaistie, silta 721
37100 Nokia

KIERRÄTYSMAKSUT

		€ alv. 0 %	€ alv. 24 %
2.	A	1,40	1,74
4.	E	6,89	8,54
5.	M	6,89	8,54
6.	F	1,79	2,22
7.	K	3,83	4,75
8.	L	8,64	10,71
9.	B	13,73	17,03
10.	C	64,08	79,46