




**nokian[®]
TYRES**

RASKAAT RENKAAT

HINNASTO 1.10.2021



Nokian Raskaat Renkaat on yksi maailman tunnetuimmista ja menestyneimmistä erikoisrenkaiden valmistajista. Yrityksemme kehittää ja valmistaa korkealaatuisia renkaita ja pinnoitusmateriaaleja teollisuudelle, raskasajoneuvoyhdistelmille, kuorma- ja linja-autoille. Nokian Raskaiden Renkaiden tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman metsäkoneiden, traktoreiden ja perävaunujen, rakennus- ja kaivinkoneiden, sotilasajoneuvojen sekä satama- ja kaivosteollisuuden renkaita. Tuotteemme on suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin: pakkaskeleihin, epätasaisille alustoille ja kovaan kulutukseen. Kaikki tuotteemme ovat korkealaatuisia ja turvallisia.

Vastuullisuus on oleellinen osa liiketoimintaamme: tavoitteenamme on taata turvallisuus ja ympäristöystävällisyys koko renkaan elinkaaren ajan. Vuonna 2020 pääsimme neljättä kertaa peräkkäin Dow Jonesin DJSI World -vastuullisuusindeksiin ja olimme alamme toiseksi korkeimmalle arvostettu yhtiö. Pääsimme myös DJSI Europe -indeksiin, jonka kriteerit ovat vielä DJSI Worldiä tiukemmat. Vuonna 2019 Nokian Renkaat sai MSCI ESG -luokituksessa A-luokituksen asteikolla AAA-CCC.

Nokian Raskaat Renkaat tunnetaan ammattimaisesta ja joustavasta palvelusta sekä tuotekehityksestä, jota tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Uusi tuotekehityskeskuksemme Nokialla tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa uusien innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Olemme maailman pohjoisin rengasvalmistaja, ja meillä on oma testikeskus napapiirin pohjoispuolella Ivalossa, joka mahdollistaa tuotteidemme testauksen äärimmäisissä talviolosuhteissa. Tehtaamme sijaitsee Nokialla, ja olemme osa Nokian Renkaat Oyj -konsernia.

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteystiedot	3
Nokian Tyres Intuitu™ -älyrenkaat	4
Renkaat metsäkoneisiin	6
Traktorirengaat metsätöihin	10
Palakuvioiset työkonerengaat kunnossapitotöihin	12
Traktorirengaat maataloustöihin	15
Maatalouden kuljetuskaluston renkaat	16
Renkaat satamiin ja terminaaleihin	18
Renkaat kaivos- ja tunneliporaukseen	20
Pyöräkuormaajien renkaat	22
Pyöräalustaisen kaivinkoneen renkaat	23
Pyöräpaketit	24
Pyöräalustainen kaivinkoneen renkaat, pariasennus	26
Kaivurikuormaajien renkaat	27
Maasto- ja sotilasajoneuvojen renkaat	28
Lisätarvikkeet	29
Tekniset tiedot – Nokian TRI 2, Nokian Hakkapeliitta TRI, Nokian Ground King, Nokian TRI Steel ja Nokian TRI 2 Extreme Steel	31
Kantavuus (LI), nopeusindeksi (SS) ja kierrätysmaksut	35
Renkaat aakkosjärjestyksessä	36
Myyntiehdot	37

YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelu

p. 010 401 7860*
finland.cs@nokiantyres.com

Asiakaspalvelu avoinna maanantaista perjantaihin 8.00–16.00

Postiosoite

Nokian Raskaat Renkaat Oy
PL 20
37101 Nokia

Käyntiosoite

Nokian Raskaat Renkaat Oy
Pirkkalaistie 7
37100 Nokia

*Matkapuhelimesta soittaessa: 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min, lankapuhelimesta soittaessa: 0,0835 €/puh + 0,0691 €/min.

Myyntipäällikkö – raskaat renkaat

Timo Vainio

p. 0500 634 827
timo.vainio@nokiantyres.com

Myyntipäällikkö – kuorma-autorenkaat

Antti Verkama

p. 040 513 9966
antti.verkama@nokiantyres.com

Suomen aluemyynti

Jari Turunen

Pohjois-Suomi
p. 040 140 6880
jari.turunen@nokiantyres.com

Pekka Hangasmaa

Lounais-Suomi
p. 045 345 6874
pekka.hangasmaa@nokiantyres.com

Timo Ansahti

Kaakkois-Suomi
p. 050 577 2717
timo.ansalahti@nokiantyres.com

Keijo Kivinen

Keski-Suomi
p. 050 594 3400
Keijo.kivinen@nokiantyres.com

Tom Huldin

Ahvenanmaa ja Läntinen Etelä-Suomi
p. 050 564 6090
tom.huldin@nokiantyres.com

Kari Husso

Itä-Suomi
p. 050 320 6641
kari.husso@nokiantyres.com

Kari Nieminen

Pohjanmaa
p. 050 594 3424
kari.nieminen@nokiantyres.com

Pertti Leimu

Itäinen Etelä-Suomi
p. 050 309 9994
pertti.leimu@nokiantyres.com

Ostoreskontra

baswareip@nokiantyres.com
p. 010 401 7000

Myyntireskontra


OTC@nokiantyres.com
p. 010 401 7000

Luotonvalvonta

creditcontrol@nokiantyres.com
p. 010 401 7000

Jotta lasku voidaan maksaa ajoissa, siinä pitää olla:
Ostotilausnumero tai yhteyshenkilö sekä toimittajan yhteyshenkilö ja sähköpostiosoite.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin liittyen maksuihin ja tilien täsmäyttämiseen.



MIELENRAUHAA JOKAISEEN TYÖPÄIVÄÄN – NOKIAN TYRES INTUITU™

Nokian Renkaiden kantava ajatus on lisätä mielenrauhaa tekemällä työstä turvallisempaa, tehokkaampaa ja vastuullisempaa.

Nokian Tyres Intuitu™ on tämän luovuuden digitaalinen ilmentymä ja tuo renkaiden käyttöön elinärkeän elementin: informaation.

Kuljettajille

- Renkaan seuranta
- Suurempi tuottavuus
- Turvallisempi työskentely

Kalustovastaaville

- Pidempi renkaan käyttöikä
- Vähemmän koneiden seisokkiaikaa
- Matalammat ylläpitokulut

Säästöjä

SEURAA RENGASPAINETTA

Oikea rengaspaine on tärkeä niin renkaan pidon ja vakauden kuin polttoainekulutuksen ja käyttöiänkin kannalta. Nokian Tyres Intuitu auttaa sinua saamaan kaiken irti rengasinvestoinnistasi.

Turvallisuutta

SEURAA RENKAIDESI LÄMPÖTILAA

Renkaan korkea lämpötila on turvallisuusriski, joka voi johtaa renkaan vaurioitumiseen. Nokian Tyres Intuitu hälyttää lämpötilarajan lähestyessä ja tekee näin työstäsi varmempaa, turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää.

Pidempi takuu*


REKISTERÖI RENKAASI

Rekisteröimällä renkaasi Nokian Tyres Intuitu -sovelluksen kautta saat vuoden jatkon normaalille rengastakuulle sekä suoran viestintäkanavan Nokian Renkaiden kanssa.

* Etu ei koske kuorma-autojen, linja-autojen tai henkilöautojen renkaita.

Digitaalista etua langattomasti ja kalustosta riippumatta

Raskaiden renkaiden digitalisoituminen muuttaa niin jokapäiväistä ajamista kuin kalustonhallintaa.



Painemittaus: 0–9 bar (+/- 0.04 bar)

Lämpötilan mittaus: -40 °C – +80 °C (+/- 2 °C)
(-40 °C ja -20 °C välinen alue rajoitetulla toiminnallisuudella)

Paristo: 10 000 aktiivista käyttötuntia tyypillisessä käytössä.
Paristo ei ole vaihdettavissa

Sensorin sijainti: Renkaan sisäpinta. Tasapainotusta ei tarvita.

Kommunikointi älyrenkaan kanssa: Matalaenerginen Bluetooth.

Hälytykset: Matala rengaspaine, korkea lämpötila, yhteys sensoriin puuttuu.

Toiminnot verkon ulkopuolella: Paine ja lämpötila. Koko kaluston seuraaminen vaatii verkkoyhteyden.

Sovellus saatavilla Android 8 eteenpäin, iOS 11 eteenpäin.

Sensorien takuu: Kumpi täyttyy ensin:
- 8 000 käyttötuntia, TAI
- 2 vuotta ostopäivämäärästä

Takuu ei kata:
- Minkäänlaisten nesteiden käyttöä renkaassa
- Sisärenkaiden kanssa käyttämistä

Renkaiden takuu: Älyrenkailla on vuoden lisätakuu

Nämä renkaat saatavana myös Nokian Tyres Intuitu™ -älyrenkaina



NOKIAN TRI 2



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI



NOKIAN GROUND KING



NOKIAN TRACTOR KING

LUE LISÄÄ:

www.nokianrenkaat.fi/intuitu




NOKIAN FOREST KING – TUOTTEET



NOKIAN FOREST KING F2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

Telarengas hakkuukoneille ja kuormakoneille

- Pintakuvio antaa teloille erinomaisen kosketuspinnan ja pidon. Vahvistetut olkapäät kestävät telojen iskuja.
- Vahva ristikudosrakenne teräsvahvistuksella suojaa erinomaisesti pistoilta enemmän suojaavaa kumisekoitusta pinnassa ja erityisesti olkapäällä.
- Korkea kantavuus ja kattava kokovalikoima täyttää metsäkoneiden tarpeet – pienimmästä raskaimpaan.




Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
600/50-22.5	T445619	20	159 A8 / 167 A2	FOREST KING F2 SF	TT	2 115	B	1167	T55089
710/40-22.5	T445608	20	161 A8 / 168 A2	FOREST KING F2 SF	TT	2 220	B	1167	T55092
710/40-24.5	T445572	20	163 A8 / 170 A2	FOREST KING F2 SF	TT	3 005	B	1230	T545448
800/40-24.5	T445717	20	169 A8 / 176 A2	FOREST KING F2 SF	TT	3 525	B	1250	T545448
600/55-26.5	T445573	20	165 A8 / 172 A2	FOREST KING F2 SF	TT	3 005	B	1342	T55098
710/45-26.5	T445571	20	168 A8 / 173 A2	FOREST KING F2 SF	TT	3 530	B	1345	T55099
710/45-26.5	T445589	24	173 A8 / 180 A2	FOREST KING F2 SF	TT	3 710	B	1345	T55099
800/40-26.5	T445603	20	170 A8 / 177 A2	FOREST KING F2 SF	TT	3 785	B	1339	T545312
750/55-26.5	T445574	24	182 A8 / 189 A2	FOREST KING F2 SF	TT	3 960	B	1473	T55102
710/55-28.5	T445570	24	180 A8 / 187 A2	FOREST KING F2 SF	TT	4 475	B	1515	T545543
780/50-28.5	T445537	24	182 A8 / 190 A2	FOREST KING F2 SF	TT	4 820	C	1515	T545543



NOKIAN FOREST KING TRS 2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

Vetorengas hakkuukoneille ja kuormakoneille

- Aggressiivinen pintakuvio, terävät olkapäät ja korkea uransyvyys tarjoavat erinomaisen pidon ja sivuttaispidon.
- Leveät rivan päät, nostetut uran pohjat olkapäällä ja mietitty ripavälin mitta varmistavat hyvän suorituskyvyn telojen ja ketjujen kanssa.
- Vahva ristikudosrakenne teräspistosuojilla, renkaan neliömäinen muoto ja korkea uran pohja olkapäällä takaavat hyvän suojan pistoilta.




Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
600/50-22.5	T445618	20	159 A8 / 167 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	2 115	B	1168	T55089
710/40-22.5	T445607	20	161 A8 / 168 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	2 220	B	1171	T55092
600/50-24.5	T445639	20	164 A8 / 171 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	3 005	B	1230	T545447
710/40-24.5	T445568	20	163 A8 / 170 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	3 005	B	1233	T545448
800/40-24.5	T445718	20	169 A8 / 176 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	3 525	B	1251	T545448
600/55-26.5	T445567	20	165 A8 / 172 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	3 330	B	1347	T55098
710/45-26.5	T445566	20	168 A8 / 173 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	3 565	B	1345	T55099
710/45-26.5	T445640	24	173 A8 / 180 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	3 745	B	1345	T55099
800/40-26.5	T445594	20	170 A8 / 177 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	3 785	B	1343	T545312
750/55-26.5	T445602	24	182 A8 / 189 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	3 960	B	1477	T55102
710/55-28.5	T445612	24	180 A8 / 187 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	4 475	B	1513	T545543
780/50-28.5	T445581	24	182 A8 / 190 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	5 050	B	1513	T545543



NOKIAN FOREST KING TRS 2+ TERÄSVAHVISTETTU (SF)

Maaperää vahingoittamatonta pitoa kuusipyöräisille metsäkoneille – teloilla tai ilman




- Teräsvahvistettu rakenne sekä lisätty kumi olka-alueella maksimoivat viillon- ja pistonkestävyyden. Iskuja ja heilahduksia vaimentava 24PR-ristikudosrakenne vakauttaa työskentelyä.
- Terävät kuvioiden reunat, lisätty tukirivat sekä leveä kosketuspinta maahan maksimoivat pidon vaativassakin maastossa ilman teloja – maaperälle ystävällisesti.
- Erinomaisen tuen teloille tarjoava syvä pintakuvio telaurineen sekä lisätyt tukirivat tarjoavat telalle parhaan mahdollisen kosketuspinnan, jolloin telan luistaminen sekä renkaan vaurioituminen on vähäistä.

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärenas
600/65-34	T445714	24	169 A8 / 176 A2	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	3 925	B	1638	T55394
710/55-34	T445715	24	173 A8 / 180 A2	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	4 525	B	1634	T55394
710/70-34	T445716	24	181 A8 / 188 A2	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	5 255	C	1833	T55388



NOKIAN FOREST KING TRS L-2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

Luotettavaa pitoa ja vetokykyä



- Metsäkoneen vetorengas, jossa on vahva vetokuvio ja erinomainen puhdistuvuus.
- Loistava sivuttaispito, kestävä erikoiskumiseos.
- Tehokas teräspistosuojaus.

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärenas
650/60-26.5	T445395	20	172 A8 / 179 A2	FOREST KING TRS L-2 SF	TT	3 545	B	1479	T55102


NOKIAN NORDMAN FOREST – TUOTTEET



NOKIAN NORDMAN FOREST F TERÄSVAHVISTETTU (SF)

Kustannustehokas rengas hakkuukoneille ja kuormakoneille

- Vahva ja luotettava ristikudosrakenne teräspistosuojauksella suojaa erinomaisesti pistoilta vaativissa metsäolosuhteissa.
- Nokian Nordman Forest F -renkaiden kanssa voidaan käyttää Nokian Forest King F -renkaalle suunniteltuja teloja, mikä tekee renkaasta täydellisen valinnan Nokian Forest King F -renkaan vaihtorenkaaksi.
- Nokian Nordman Forest F -renkaan muotoilu tarjoaa hyvän suorituskyvyn telojen ja ketjujen kanssa.




Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
710/40-22.5	T445625	16	151 A8 / 158 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	1 805	B	1164	T55092
710/40-24.5	T445599	20	163 A8 / 170 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	2 570	B	1223	T545448
600/55-26.5	T445598	20	165 A8 / 172 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	2 580	B	1339	T55098
710/45-26.5	T445565	20	168 A8 / 175 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	2 730	B	1345	T55099
750/55-26.5	T445597	20	177 A8 / 184 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	3 400	B	1476	T55102



NOKIAN NORDMAN FOREST ELS L-2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

Tehokkaita työtunteja

- Tukeva ja vakaa matalaprofiilirengas.
- Kestävä kulutuspiinta ja sivupinnat varmistavat erinomaisen kestävyuden.
- Teräsvahvistus pistoja vastaan.




Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
600/50-22.5	T445623	16	149 A8 / 156 A2	NORDMAN FOREST ELS L-2 SF TT	TT	1 695	B	1164	T55089



NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

Kustannustehokas rengas hakkuukoneille ja kuormakoneille

- Vahva ja luotettava ristikudosrakenne teräspistosuojauksella suojaa erinomaisesti pistoilta vaativissa metsäolosuhteissa.
- Nokian Nordman Forest TRS L-2 -renkaiden kanssa voidaan käyttää Nokian Forest King TRS L-2 -renkaalle suunniteltuja teloja, mikä tekee renkaasta täydellisen valinnan Nokian Forest King TRS L-2 -renkaan vaihtorenkaaksi.
- Hyvä maastokelpoisuus voimakkaan ja syvän pintakuvion ansiosta.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
600/50-22.5	T445622	16	149 A8 / 156 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	1 695	B	1168	T55089
710/40-22.5	T445624	16	151 A8 / 158 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	1 805	B	1169	T55092
600/55-26.5	T445527	20	165 A8 / 172 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	2 825	B	1345	T55098
710/45-26.5	T445541	20	168 A8 / 175 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	2 840	B	1345	T55099
750/55-26.5	T445528	20	177 A8 / 184 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	3 225	B	1480	T55102
600/65-34	T445475	20	163 A8 / 171 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	3 415	B	1644	T55394
700/55-34	T445476	20	166 A8 / 173 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	3 935	B	1634	T55394
700/70-34	T445596	20	173 A8 / 180 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	4 570	C	1848	T55388

NOKIAN LOGGER KING – TUOTTEET



NOKIAN LOGGER KING LS-2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)



Täydellinen työjuhta metsätalouskäyttöön

- Teräspuskurikerrokset erinomaiseen viilto- ja pistosuojaukseen (myös olkapääalueella).
- Eriyisen kestävä ja vahva monikerroksinen tekstiilikudosrunko.
- Erikoiskumisekoitus metsätalouskäyttöön.
- Ainutlaatuinen yksikaapelinen jalkarakenne helpompaan työmaalla asentamiseen ja vanteen reunan tasaiseen kuormitukseen.
- Erikoiskumisekoitus jalka-alueella minimoi vanteella pyörähtämisen mahdollisuuden.

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärenas
23.1-26	T445616	16	160 A6	LOGGER KING LS-2 SF	TL	3 550	B	1623	T55102
28L-26	T445615	20	165 A6	LOGGER KING LS-2 SF	TL	4 520	B	1647	T55101
24.5-32	T445614	20	176 A2	LOGGER KING LS-2 SF	TL	4 705	C	1829	T55393
30.5L-32	T445621	20	170 A6	LOGGER KING LS-2 SF	TL	5 220	C	1843	T55388
30.5L-32	T445613	26	176 A6	LOGGER KING LS-2 EXTREME SF	TL	6 140	C	1842	T55388
35.5L-32	T445620	26	183 A6	LOGGER KING LS-2 EXTREME SF	TL	7 375	C	2009	N/A

VYÖRENKAAT – TRAKTORIRENKAAT METSÄTÖIHIN



SAATAVANA
INTUITU™-
ÄLYRENKAANA

NOKIAN TRACTOR KING TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

Traktorin rengas raskaaseen metsäkäyttöön, maansiirtoon, teiden kunnossapitoon ja nopeaan tieajoon

- Mullistava runkorakenne ja sivupinnan suunnittelu takaavat huippuluokan pistonkeston. Korkea täyttöpaine mahdollistaa suuren kantavuuden.
- Leveä pinta ja huomattavasti suurempi määrä vetosärmiä tarjoavat ainutlaatuisen pidon.
- Innovatiivinen pintasuunnittelu tasaisella pintapaineella mahdollistaa mukavat ja kustannustehokkaat kilometrit.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]
500/65 R28	T445673	150 D	TRACTOR KING SB	TL	2 350	L	1358
540/65 R28	T445674	154 D	TRACTOR KING SB	TL	2 480	L	1409
600/60 R28	T445675	157 D	TRACTOR KING SB	TL	2 820	L	1423
540/65 R30	T445676	155 D	TRACTOR KING SB	TL	2 840	L	1463
540/70 R30	T445677	159 D	TRACTOR KING SB	TL	2 985	L	1506
600/70 R30	T445678	165 D	TRACTOR KING SB	TL	3 635	L	1602
620/75 R30	T445679	169 D	TRACTOR KING SB	TL	4 110	L	1688
600/65 R34	T445680	163 D	TRACTOR KING SB	TL	3 530	L	1641
600/70 R34	T445681	167 D	TRACTOR KING SB	TL	3 655	L	1703
600/65 R38	T445682	165 D	TRACTOR KING SB	TL	3 855	L	1744
650/65 R38	T445683	169 D	TRACTOR KING SB	TL	3 920	L	1811
650/75 R38	T445684	175 D	TRACTOR KING SB	TL	4 820	L	1943
650/85 R38	T445685	178 D	TRACTOR KING SB	TL	5 850	L	2066
650/65 R42	T445740	170 D	TRACTOR KING SB	TL	5 425	L	1913
710/70 R42	T445686	179 D	TRACTOR KING SB	TL	6 025	L	2061
710/75 R42	T445687	181 D	TRACTOR KING SB	TL	6 215	L	2131



NOKIAN TR MULTIPLUS RADIAL

Monikäyttörengas traktoreihin – metsätöihin, maatalouteen ja tiekuljetuksiin

- Vyö rakenne muodostaa leveän kosketuspinnan yhdessä syvän ja avoimen pintakuvion kanssa antaen erinomaisen pidon.
- Vyö rakenne tarjoaa kestävyyttä ja hyvän ajettavuuden tiekuljetuksessa.
- Vahvistetut sivupinnat mahdollistavat käytön olosuhteissa, joissa pistot ja viillot ovat mahdollisia, kuten kivisillä pelloilla tai metsissä.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]
500/65 R24	T445410	142 A8 / 139 B	TR MULTIPLUS	TL	1 465	L	1242
500/65 R28	T445411	144 A8 / 141 B	TR MULTIPLUS	TL	1 580	L	1341
540/65 R28	T445412	149 A8 / 146 B	TR MULTIPLUS	TL	1 765	L	1409
600/65 R34	T445413	157 A8 / 154 B	TR MULTIPLUS	TL	2 575	L	1640
600/65 R38	T445414	159 A8 / 156 B	TR MULTIPLUS	TL	2 745	L	1743
650/65 R38	T445415	164 A8 / 160 B	TR MULTIPLUS	TL	3 090	L	1808

RISTIKUDOSRENKAAT – TRAKTORIRENKAAT METSÄTÖIHIN



NOKIAN TR FOREST DIAGONAL

Monimuotoisissa olosuhteissa käytettäville traktoreille

- Erityinen ristikudosrakenne tekee renkaasta jäykän ja vakaamman.
- Kumisekoitus kestää viiltoja ja halkeamia ankarissa olosuhteissa.
- Vetävä ja hyvin puhdistuva pintamalli.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärenas
12.4-24	T482192	12	128 A8	TR FOREST	TT	850	L	1156	-
13.6-24	T482198	10	128 A8	TR FOREST	TT	910	L	1183	-
14.9-24	T482220	14	138 A8	TR FOREST	TT	1 030	L	1262	T55112
13.6-28	T483150	10	130 A8	TR FOREST	TT	940	L	1321	-
14.9-28	T445409	14	140 A8	TR FOREST	TT	1 105	L	1353	-
16.9-28	T483301	14	145 A8	TR FOREST	TT	1 335	L	1426	-
16.9-30	T483810	14	144 A8	TR FOREST	TT	1 410	L	1465	T55371
16.9-34	T484390	14	146 A8	TR FOREST	TT	1 625	L	1562	T55391
18.4-34	T484420	14	154 A8	TR FOREST	TT	1 830	L	1629	T55391
18.4-38	T485430	14	155 A8	TR FOREST	TT	2 040	L	1738	-
20.8-38	T485450	14	159 A8	TR FOREST	TT	2 390	L	1825	-



NOKIAN FOREST KING T TERÄSVAHVISTETTU (SF) – RISTIKUDOSRENKAAT

Kestävä ristikudosrenas teräspistosuojauksella kaikkein vaativimpaan käyttöön. Huippuluokan pistonkesto.

- Vahvat ja leveät rivat mahdollistavat hyvän pidon ja kestävät korkeita vetovoimia.
- Teräsvahvikkeet yhdessä vahvan ristikudusrakenteen kanssa suojaavat erinomaisesti pistoilta.
- Jäykkä ristikudusrakenne parantaa vakautta.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärenas
540/70-30	T445314		152 A8 / 159 A2	FOREST KING T SF	TT	2 635	B	1518	T55371
650/75-38	T445313		168 A8 / 175 A2	FOREST KING T SF	TT	3 960	B	1956	T545322

PALAKUVIOISET TYÖKONERENKAAT KUNNOSSAPITOTÖIHIN




NOKIAN TRI 2

Monikäyttöinen urakointirengas ympärivuotiseen ammattikäyttöön

M+S

- Soveltuu erinomaisesti vaihteleviin maanviljelyyn, maansiirron sekä tien- ja ympäristönhoidon urakointitehtäviin eri maastoissa.
- Vakaa ja nopea ote maantiehen, hellä kosketus viheralueisiin. Hyvää pitoa ja mukavaa ajettavuutta raskaankin kuorman alla.
- M + S -kuviota tarjoaa luotettavaa pitoa ja ajamisen tarkkuutta myös lumella ja jäällä.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutus-pintakuvi	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
85-profiili							
320/85R28 (12.4R28)	T445579	141 A8 / 136 D	TRI 2	TL	1 460	L	1255
80-profiili							
250/80R16 (7.5R16)	T845495	119 G	TRI 2	TL	280	F	806
340/80R18 (12.5R18)	T445391	143 A8 / 138 D	TRI 2	TL	910	K	1001
360/80R20 (14.5R20)	T445389	147 A8 / 143 D	TRI 2	TL	1 155	L	1092
300/80R24 (11.2R24)	T445419	133 A8 / 128 D	TRI 2	TL	945	L	1090
340/80R24 (12.4R24)	T445376	140 A8 / 135 D	TRI 2	TL	1 030	L	1154
360/80R24 (13.6R24)	T445378	143 A8 / 138 D	TRI 2	TL	1 140	L	1186
400/80R24 (14.9R24)	T445372	149 A8 / 144 D	TRI 2	TL	1 280	L	1250
440/80R24 (16.9R24)	T445385	154 A8 / 149 D	TRI 2	TL	1 470	L	1314
360/80R28 (13.6R28)	T445550	146 A8 / 142 D	TRI 2	TL	1 370	L	1287
400/80R28 (14.9R28)	T445383	151 A8 / 146 D	TRI 2	TL	1 470	L	1351
440/80R28 (16.9R28)	T445337	156 A8 / 151 D	TRI 2	TL	1 625	L	1415
440/80R30 (16.9R30)	T445384	157 A8 / 153 D	TRI 2	TL	1 810	L	1466
480/80R30 (18.4R30)	T445386	162 A8 / 157 D	TRI 2	TL	2 225	L	1530
440/80R34 (16.9R34)	T445369	159 A8 / 155 D	TRI 2	TL	2 005	L	1568
480/80R34 (18.4R34)	T445370	164 A8 / 159 D	TRI 2	TL	2 340	L	1632
480/80R38 (18.4R38)	T445377	166 A8 / 161 D	TRI 2	TL	2 455	L	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445338	172 A8 / 167 D	TRI 2	TL	3 015	L	1829
620/80R42	TLS5518	181 A8 / 177 D	TRI 2 LSM*	TL	4 040	L	2059
75-profiili							
250/75R16	T845539	120 G	TRI 2	TL	280	F	782
70-profiili							
360/70R20 (12.4R20)	T445569	136 A8 / 131 D	TRI 2	TL	1 145	L	1012
500/70R24 (19.5R24)	T445467	164 A8 / 159 D	TRI 2	TL	2 225	L	1310
600/70R30	T445657	171 A8 / 166 D	TRI 2	TL	2 385	L	1566
710/70R42	TLS5655	185 A8 / 180 D	TRI 2 LSM*	TL	4 030	L	2045
65-profiili							
420/65R24 (12.4R24)	T445392	151 A8 / 146 D	TRI 2	TL	1 210	L	1156
460/65R24	T445393	156 A8 / 151 D	TRI 2	TL	1 540	L	1208
540/65R24 (16.9R24)	T445420	158 A8 / 154 D	TRI 2	TL	1 675	L	1312
480/65R28 (14.9R28)	T445444	154 A8 / 149 D	TRI 2	TL	1 935	L	1335
540/65R28 (16.9R28)	T445442	160 A8 / 155 D	TRI 2	TL	2 130	L	1413
540/65R30 (16.9R30)	T445371	161 A8 / 156 D	TRI 2	TL	2 230	L	1464
600/65R34 (18.4R34)	T445656	169 A8 / 164 D	TRI 2	TL	2 400	L	1619
600/65R38 (18.4R38)	T445445	170 A8 / 166 D	TRI 2	TL	2 925	L	1745
650/65R38 (20.8R38)	T445443	175 A8 / 170 D	TRI 2	TL	3 500	L	1811
650/65R42 (20.8R42)	TLS5390	176 A8 / 171 D	TRI 2 LSM*	TL	3 795	L	1913


LSM* tai "matalan pisteen merkintä" tarkoittaa, että rengas on merkitty LSM-symbolilla, mikä mahdollistaa renkaan ja vanteen yhteensovittamisen mikäli vanteesta on mitattu korkein kohta tai siinä on korkeimman kohdan merkintä tehtaalta. Tällä tavoin rengas-vanne yhdistelmästä tulee mahdollisimman tasaisesti pyörivä.

NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI

Laajenna työkoneesi talvikäyttömahdollisuuksia

M+S

- Suuri määrä pitoa tuottavia särmiä yhdessä tasaisen pintapaineen kanssa varmistaa hyvän pidon, erinomaisen ajettavuuden ja tehokkaamman työnteon vuoden ympäri – nastoilla tai ilman.
- Ympärivuotinen rakennetun ympäristön kunnossapito vaatii renkaita kestävyyttä vaihtelevilla pinnoilla. Nokian Hakkapeliitta TRI pitää pintansa myös tien päällä vuosien ajan.
- Raskaimmatkin lisälaitteet voivat olla osa konetta. Vakaa ja ennakoitava Nokian Hakkapeliitta TRI tarjoaa vakaan ja ennakoitavan ajotuntuman kelillä kuin kelillä.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
80-profiili							
340/80R18 (12.5R18)	T445665	143 A8 / 138 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	925	K	1001
360/80R20 (14.5R20)	T445666	148 A8 / 143 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 175	L	1093
300/80R24 (11.2R24)	T445757	133 A8 / 128 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	995	L	1090
340/80R24 (12.4R24)	T445753	140 A8 / 135 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 085	L	1154
360/80R24 (13.6R24)	T445587	143 A8 / 138 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 230	L	1186
400/80R24 (14.9R24)	T445582	149 A8 / 144 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 385	L	1250
440/80R24 (16.9R24)	T445634	154 A8 / 149 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 610	L	1294
360/80R28 (13.6R28)	T445752	146 A8 / 142 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 410	L	1287
400/80R28 (14.9R28)	T445584	151 A8 / 146 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 590	L	1351
440/80R28 (16.9R28)	T445563	156 A8 / 151 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 760	L	1415
440/80R30 (16.9R30)	T445758	157 A8 / 153 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 935	L	1456
480/80R30 (18.4R30)	T445754	162 A8 / 157 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 505	L	1536
440/80R34 (16.9R34)	T445588	159 A8 / 155 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 165	L	1568
480/80R34 (18.4R34)	T445583	164 A8 / 159 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 530	L	1632
480/80R38 (18.4R38)	T445585	166 A8 / 161 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 655	L	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445564	172 A8 / 167 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	3 260	L	1829
75-profiili							
250/75R16	T845540	120 G	HAKKAPELIITTA TRI	TL	325	F	783
70-profiili							
360/70R20 (12.4R20)	T445756	136 A8 / 131 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 155	L	1029
400/70R20 (16.0R20)	T445636	149 A8 / 144 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 250	L	1072
460/70R24 (17.5R24)	T445669	166 A8 / 161 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 695	L	1255
500/70R24 (19.5R24)	T445671	171 A8 / 166 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 205	L	1314
540/70R24	T445672	175 A8 / 170 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 355	L	1367
600/70R34	T445700	172 A8 / 168 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 615	L	1676
65-profiili							
420/65R24 (12.4R24)	T445586	151 A8 / 146 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 310	L	1156
540/65R28 (16.8R28)	T445772	160 A8 / 155 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 280	L	1405
540/65R30 (16.9R30)	T445609	161 A8 / 156 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 410	L	1464
540/65R30 (16.9R30)	T445736	171 A8 / 166 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	2 655	L	1464
650/65R38 (20.8R38)	T445773	178 A8 / 170 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	3 745	L	1820
650/65R42 (20.8R42)	TLS5595	176 A8 / 171 D	HAKKAPELIITTA TRI LSM*	TL	4 100	L	1913
60-profiili							
400/60R18	T445667	148 A8 / 143 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	1 000	K	950


LSM* tai "matalan pisteen merkintä" tarkoittaa, että rengas on merkitty LSM-symbolilla, mikä mahdollistaa renkaan ja vanteen yhteensovittamisen mikäli vanteesta on mitattu korkein kohta tai siinä on korkeimman kohdan merkintä tehtaalta. Tällä tavoin rengas-vanne yhdistelmästä tulee mahdollisimman tasaisesti pyörivä.



NOKIAN TRI STEEL TERÄSVYÖ (SB) - RADIAL

Pistosuojausta erikoissovelluksiin

- Monikerroksinen teräspistosuojaus.
- Erikoisrengas kierrätysmateriaalin käsittelyyn.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
65-profiili							
460/65R24	T445245	156 A8 / 151 D	TRI STEEL SB	TL	1 565	L	1208
480/65R24	T445222	151 A8 / 146 D	TRI STEEL SB	TL	1 740	L	1234




NOKIAN TRI 2 EXTREME STEEL TERÄSVYÖ (SB) - RADIAL

Pintakumiseos on suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin

M+S

- Erinomainen kulutuskestävyys karkeissa tie- ja maasto-olosuhteissa.
- TRI 2 erikoiversio jonka kulutuspiintasekoitus kestää jatkuvaa ketjukäyttöä. Huom. ei sovellu talvikäyttöön ilman ketjuja tai nastoja.
- Ketjusuositus: eri valmistajien ketjut käyvät, kaikki halkaisijaltaan alle 9 mm:n ketjumateriaalit.
- Teräsvyöt parantavat kulutuspinnan pistonkestävyyttä.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
80-profiili							
400/80R24 (14.9R24)	T445530	149 A8 / 144 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	1 455	L	1250
440/80R24 (16.9R24)	T445531	154 A8 / 149 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	1 675	L	1314
440/80R28 (16.9R28)	T445532	156 A8 / 151 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	1 810	L	1415
480/80R34 (18.4R34)	T445533	164 A8 / 159 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	2 530	L	1632
480/80R38 (18.4R38)	T445534	166 A8 / 161 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	2 655	L	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445535	172 A8 / 167 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	3 260	L	1829

TRAKTORIRENKAAT MAATALOUSTÖIHIN

UUTUUS 2020



NOKIAN GROUND KING

Suorituskykyä maastoon ja tielle



- Pitoa ja vakautta pehmeässä maastossa, ajomukavuutta ja tarkkaa ohjaustuntumaa tiekäytössä – Hybrilug™-teknologia yhdistää ripa- ja palakuvioiden parhaat ominaisuudet.
- Korkealaatuisen, erittäin hyvin kulutusta kestävä kumiseoksen sekä suuren kosketuspinta-alan ansiosta Nokian Ground King -renkas tarjoaa erinomaisen käyttöiän – runsaassakin tiekäytössä.
- Huippuluokan kantavuus laajentaa työlaitteiden käyttömahdollisuuksia mahdollistamalla raskaiden lisälaitteiden käytön sekä painavat kuormat.

Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutus pintakuviot	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
85-profil							
650/85R38	T445743	178 D / 175 E	GROUND KING	TL	4 710	L	2067
75-profil							
710/75R42	TLS5722	181 D / 178 E	GROUND KING	TL	5 295	L	2133
70-profil							
420/70R28	T445733	144 D / 141 E	GROUND KING	TL	1 035	L	1349
480/70R28	T445735	151 D / 148 E	GROUND KING	TL	1 365	L	1421
600/70R28	T445763	164 D / 160 E	GROUND KING	TL	2 400	L	1563
600/70R30	T445726	165 D / 161 E	GROUND KING	TL	2 610	L	1588
600/70R34	T445730	167 D / 163 E	GROUND KING	TL	2 750	L	1704
520/70R38	T445732	160 D / 157 E	GROUND KING	TL	2 005	L	1749
580/70R38	T445734	166 D / 163 E	GROUND KING	TL	2 465	L	1827
710/70R38	T445744	177 D / 174 E	GROUND KING	TL	3 555	L	1960
710/70R42	TLS5725	179 D / 175 E	GROUND KING	TL	5 235	L	2061
65-profil							
480/65R28	T445764	148 D / 145 E	GROUND KING	TL	1 260	L	1352
540/65R28	T445737	154 D / 151 E	GROUND KING	TL	1 775	L	1403
600/65R28	T445762	160 D / 156 E	GROUND KING	TL	1 985	L	1509
540/65R30	T445728	155 D / 152 E	GROUND KING	TL	1 805	L	1475
600/65R34	T445729	163 D / 159 E	GROUND KING	TL	2 785	L	1644
650/65R34	T445731	167 D / 164 E	GROUND KING	TL	2 995	L	1710
600/65R38	T445765	165 D / 161 E	GROUND KING	TL	2 550	L	1745
650/65R38	T445738	169 D / 166 E	GROUND KING	TL	3 135	L	1821
650/65R42	TLS5727	170 D / 167 E	GROUND KING	TL	3 555	L	1913



EXPERIENCE + INNOVATION = REVOLUTION



VYÖRENKAAT MAATALOUSTÖIHIN



NOKIAN COUNTRY KING TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

Todistettua toimivuutta pellolle ja tielle

- Tiellä, työmaalla tai pellolla – Nokian Country King kantaa väsymättä raskaita kuormia mahdollistaen kaluston monipuolisen käytön erilaisissa olosuhteissa.
- Kulutuspinnan leveillä urilla on erinomaiset itsepuhdistuvuusominaisuudet. Rengas jättää maa-aineksen sinne, minne se kuuluukin – myös märässä maastossa.
- Vankka ja tasapainoinen vyörakenne sekä matala vierintävastus tarkoittavat taloudellisia, tehokkaita työtunteja.




Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
500/60 R22.5	T445453	155 D	COUNTRY KING SB	TL	1 085	L	1172
560/45 R22.5	T445402	152 D	COUNTRY KING SB	TL	1 070	L	1078
560/60 R22.5	T445401	161 D	COUNTRY KING SB	TL	1 300	L	1237
580/65 R22.5	T445405	166 D	COUNTRY KING SB	TL	1 535	L	1326
600/50 R22.5	T445441	159 D	COUNTRY KING SB	TL	1 300	L	1171
650/50 R22.5	T445407	163 D	COUNTRY KING SB	TL	1 535	L	1222
710/35 R22.5	T445542	157 D	COUNTRY KING SB	TL	1 415	L	1070
710/45 R22.5	T445496	165 D	COUNTRY KING SB	TL	1 610	L	1212
600/55 R26.5	T445653	165 D	COUNTRY KING SB	TL	1 560	L	1335
620/60 R26.5	T445404	169 D	COUNTRY KING SB	TL	1 940	L	1403
650/65 R26.5	T445440	174 D	COUNTRY KING SB	TL	2 240	L	1519
710/50 R26.5	T445406	170 D	COUNTRY KING SB	TL	2 150	L	1383
800/45 R26.5	T445600	174 D	COUNTRY KING SB	TL	2 225	L	1394
650/65 R30.5	T445611	176 D	COUNTRY KING SB	TL	2 410	L	1623
750/60 R30.5	T445610	181 D	COUNTRY KING SB	TL	2 700	L	1679



NOKIAN ELS RADIAL TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

Testattua toimivuutta peltopinnoille

- Ympäristöystävällinen flotation-rengas raskaille maatalouskoneille, perävaunuille ja lietesäiliöille.
- Suuri kontaktipinta tarkoittaa matalaa pintapainetta ja vähäistä maan painumista.
- Tukeva vyörengas, jolla on hyvät nopeusominaisuudet.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
600/50 R22.5	T445708	159 D	ELS SB	TL	1 300	L	1164
710/45 R22.5	T445659	165 D	ELS SB	TL	1 530	L	1212
600/55 R26.5	T445654	165 D	ELS SB	TL	1 645	L	1329
650/65 R26.5	T445465	174 D	ELS SB	TL	2 030	L	1518
700/50 R26.5	T445641	170 D	ELS SB	TL	1 785	L	1373
750/55 R26.5	T445601	177 D	ELS SB	TL	2 365	L	1493
850/50 R30.5	T445499	182 D	ELS SB	TL	3 220	L	1625
710/55 R34	T445470	177 D	ELS SB	TL	2 695	L	1645
800/50 R34	T445469	181 D	ELS SB	TL	2 885	L	1650
800/60 R34	T445500	186 D	ELS SB	TL	3 265	L	1814



NOKIAN CT TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

Äärimmäistä kestävyyttä raskaille perävaunuille

- Uskomattoman sitkeä repeämän- ja viillonkestävä CCR (Cut and Crack Resistant) -kumiseos suojaa äkillisiltä vaurioilta ja takaa pitkän käyttöiän hyvin hitaan kulumisensa ansiosta.
- Syvät urat ja paksu, vankka kumikerros kolmen vahvan teräsvyön tukemana tekee Nokian CT:stä äärimmäisen hyvin pistovaurioita kestävän.
- Huippuvahva tekstiilirunko ja leveä kosketuspinta maahan tekevät perävaunusi lastaamisesta helppoa ja ajamisesta vakaata.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]
560/60 R22.5	T445626	165 D	CT SB	TL	1 565	L	1245
600/50 R22.5	T445627	163 D	CT SB	TL	1 565	L	1173
600/55 R26.5	T445628	169 D	CT SB	TL	2 235	L	1334
650/55 R26.5	T445556	177 D	CT SB	TL	2 705	L	1389
600/60 R30.5	T445629	173 D	CT SB	TL	2 590	L	1496

RENKAAT SATAMIIN JA TERMINAALIEIHIN

NOKIAN HTS G2 E-4

Kuvioidulla kulutuspinnalla varustetut renkaat kontti- ja puukurottajille sekä tyhjän kontin käsittelylaitteisiin

- Palakuviainen Nokian HTS G2 E-4 -rengas kehittää vain vähän lämpöä ja kumiseos takaa pienemmän kulumisen ja lisää käyttötunteja terminaaleissa.
- Vakaa ja kestävä runko turvalliseen lastaamiseen ja ajamiseen.
- Kuviollinen kulutuspinna tarjoaa paremman pidon esimerkiksi talvella ja märissä olosuhteissa.




Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspinna kuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
14.00-24	T445710	28	188 A5	HTS G2 E-4	TL	2 625	C	1397	HTOC00004
16.00-25	T445711	36	199 A5	HTS G2 E-4	TL	4 610	C	1537	HTOC00004
18.00-25	T445637	40	207 A5	HTS G2 E-4	TL	5 445	C	1667	HTOC00004
18.00-33	T445662	40	214 A5	HTS G2 E-4	TL	6 905	C	1866	HTOC00011

* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

NOKIAN HTS G2 L-4S

Tasaisen kulutuspinnan renkaat kontti- ja puukurottajille sekä tyhjän kontin käsittelylaitteisiin

- Nokian HTS G2 L-4S -renkaan paksu, kestävä umpikumipinta kuluu hitaasti ja tarjoaa siten erinomaisen käyttöiän.
- Vakaa ja kestävä runko turvalliseen lastaamiseen ja ajamiseen.
- Sileä kulutuspinna antaa paremman kulutuskestävyyden.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspinna kuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
18.00-25	T445638	40	207 A5	HTS G2 L-4S	TL	6 215	C	1667	HTOC00004
18.00-33	T445663	40	214 A5	HTS G2 L-4S	TL	6 905	C	1860	HTOC00011

* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

NOKIAN RTG

Nokian RTG-rengas RTG-nostureille

- Renkaan muotoilu pyöristetyillä olkapäillä ja kuvio vähentää RTG-nosturin hallintaan tarvittavaa voimaa.
- Alhainen lämmöntuotto renkaassa vähentää kulumista ja vaurioitumisriskiä.
- Pieni vierintävastus alentaa polttoainekustannuksia.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätysluokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
14.00-24	T445471	28	186 A5	RTG	TL	2 495	B	1363	HTOC00004
18.00-25	T445468	40	207 A5	RTG	TL	5 120	C	1665	HTOC00004

* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

NOKIAN HTS TUGGER

Renkaat terminaalitraktoreihin ja muihin materiaalinkäsittelijöihin

- Markkinoiden ensimmäinen rengas, joka on erityisesti kehitetty terminaalitraktoreille.
- Vahva monikerroksinen rakenne tarjoaa suuren kuormituskapasiteetin.
- Tähän tarkoitukseen kehitetty malli antaa tarkan ajovasteen turvallisuuden parantamiseksi.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätysluokka	Halkaisija [mm]
315/60 R 22.5	T445221	174 A5	HTS TUGGER	TL	1 215	B	948

RENKAAT KAIVOS- JA TUNNELIPORAUKSEEN

NOKIAN MINE KING L-5S

Renkaat maanalaisiin kuormaajiin

- Uusi runko- ja vyömateriaali antaa renkaalle maksimipaineen 8 bar ja 10 bar (1200-20).
- Vahvistettu runko (PR) lisää turvallisuutta ja lisää kuormituskykyä, mikä tekee renkaasta sopivan käytettäväksi raskaammissa koneissa.
- Kulutuspinnan syvyyden osoitin sijaitsee renkaan ulkopuolella, mikä helpottaa renkaan kunnon valvontaa.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvi	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
12.00-20	T445544	20	173 A2	MINE KING L-5S	TT	1 950	B	1179	T52810

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvi	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
17.5-25	T445540	24	184 A2	MINE KING L-5S	TL	4 005	B	1400	HTOC00003
18.00-25	T445545	32	202 A2	MINE KING L-5S	TL	7 945	C	1675	HTOC00004
26.5-25	T445546	36	209 A2	MINE KING L-5S	TL	11 200	C	1791	HTOC00004
29.5-29	T445547	40	218 A2	MINE KING L-5S	TL	13 890	C	2020	HTOC00008

* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

NOKIAN MINE L-3S

Ketjujen kanssa käytettävät maanalaisten kuormaajien renkaat

- Rengas maanalaisiin kuormaajiin, joissa käytetään suojaketjuja, lisäämään tuottavuutta ja maksimoimaan renkaan käyttöikä.
- Renkaan koko on sovitettu suojaketjujen kanssa käytettäväksi.
- Kulutuspinnan syvyyden osoitin sijaitsee renkaan ulkopuolella, mikä helpottaa renkaan kunnon valvontaa.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvi	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
26.5-25	T445522	36	209 A2	MINE L-3S	TL	10 095	C	1706	HTOC00004

* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

UUTUUS 2020

NOKIAN MINE KING E-4

Renkaat kallionporauslaitteisiin ja kaivosajoneuvoihin

- Erittäin vahva runko, maksimipaine 10 bar.
- Terävät olkapäät ja leveä kosketuspinta takaavat parhaan pidon.
- Syvä kuvio ja kiinteä keskiosa, jossa vahvistettu runkorakenne parantaa kestävyyttä.
- Kulutuspinnan syvyyden osoitin sijaitsee renkaan ulkopuolella, mikä helpottaa renkaan kunnon valvontaa.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
12.00-20	T445712	20	175 A2	MINE KING E-4	TT	1 940	B	1147	T52810
14.00-20	T445617	20	178 A2	MINE KING E-4	TT	2 180	B	1223	T52920


Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
14.00-24	T445709	28	188 A2	MINE KING E-4	TL	2 645	B	1391	HTOC00004

* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

NOKIAN ARMOR GARD 2 MINE

Renkaat kallionporauslaitteisiin ja kaivosajoneuvoihin

- Erittäin kestävä rakenne parantaa suojausta rikkoontumista vastaan.
- Erittäin leveä renkaan kulutuspinta lisää vakautta.
- Kulutuspinnan syvyyden osoitin sijaitsee renkaan ulkopuolella, mikä helpottaa renkaan kunnon valvontaa.



UUTUUS 2020




Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
10.00-20	T445770	16	164 A5	ARMOR GARD 2 MINE	TT	840	M	1066	T52620

NOKIAN ARMOR GARD MINE

Renkaat porauslaitteiden, kaivoskoneiden, kuorma-autojen ja kaivinkoneiden renkailla

- Vankka rakenne pitkään käyttöikään.
- Rengaskuvio tarjoaa hyvän pidon ja tarkan ajovasteen.
- Kuviosyvyyden ilmaisin sijaitsee keskilinjalla.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärengas
9.00-20	T445562	16	160 A5	ARMOR GARD MINE	TT	805	M	1038	T52520

PYÖRÄKUORMAAJIEN RENKAAT



NOKIAN HAKKAPELIITTA LOADER

Talvirengas pyöräkuormaajille

M+S

- Aggressiivinen pintakuvio luo referenssitason sivuttais- ja vetopidon talvikelissä.
- Täysin uusi kumiseos ja lisätty kumin määrä pinnassa parantaa pitoa ja pidentää käyttöikää.
- Uusi runkorakenne parantaa vakautta.
- Lamelloitu, epäsymmetrinen pintakuvio, jossa merkityt paikat nastoille.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutusintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
14.00 R24	T445691	153 A8 / 176 A2	HAKKAPELIITTA LOADER	TL	1 635	B	1363	
17.5 R25	T445590	153 A8 / 176 A2	HAKKAPELIITTA LOADER	TL	1 875	B	1344	
20.5 R25	T445591	186 A2	HAKKAPELIITTA LOADER	TL	2 740	B	1487	
23.5 R25	T445592	195 A2	HAKKAPELIITTA LOADER	TL	3 445	B	1611	



NOKIAN LOADER GRIP 2

Äärimmäistä pitoa ja kestävyyttä pyöräkuormaajille ja muuhun työntekoon

M+S

- Äärimmäistä pitoa ja kestävyyttä pyöräkuormaajille.
- Vahva ja tukeva rakenne – vakautta vaativillekin työmaille.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutusintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
15.5 R25	T445463	152 B / 169 A2	LOADER GRIP 2 L-3	TL	1 505	B	1280	HTOC00003

* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.



NOKIAN LOADER GRIP

Jämäkkää pitoa pyöräkuormaajille ja muille koneille

- Pyöräkuormaajille ja muille koneille.
- Hyvää pitoa ympäri vuoden.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutusintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi O-rengas*
17.5 R25	T445255	157 B / 176 A2	LOADER GRIP L-3	TL	1 705	B	1340	HTOC00003
20.5 R25	T445171	168 B / 186 A2	LOADER GRIP L-3	TL	2 470	B	1493	HTOC00004
23.5 R25	T445223	176 B / 195 A2	LOADER GRIP L-3	TL	2 995	B	1607	HTOC00004

* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

PYÖRÄALUSTAISEN KAIVINKONEEN RENKAAT



NOKIAN EXCAVATOR

Kaivinkoneen rengas pehmeille alustoille



- Hyvä itsepuhdistuvuus ja pintakuvion muuttuva ripakulma parantavat pitoa pehmeillä alustoilla.
- Nokian Excavator -renkaat tarjoavat suuren kantavuuden ja parannettua vakautta.
- Nokian Excavator on teräsvahvistettu pistovaurioita vastaan. Renkaan vahvistettu olka-alue pidentää käyttöikää.

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
600/50-22.5	T445604	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	2 275	B	1153
650/45-22.5	T445605	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	2 380	B	1150
710/40-22.5	T445606	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	2 485	B	1152

NOKIAN EXCAVATOR VANTEEN VANNELUKKO

Tuotekoodi	€ alv 0 %
HTTMC00001 VANNELUKKO	330

UUTUUS 2019



NOKIAN GROUND KARE

Kaivinkoneen ja traktorikaivinkoneen rengas monipuoliseen urakointiin



- Renkaan ylivoimainen kantokyky mahdollistaa painavat lisälaitteet ja tienpinnan epätasaisuuksien aiheuttamia heilahduksia vaimentava erikoisrakenne parantaa työskentelyn vakautta.
- Erityinen pintakuvio mahdollistaa matalan pintapaineen, jolloin rengas on taloudellinen käyttää eikä vahingoita maaperää. Pintakuviossa on myös paljon pitoa tuottavia vetosärmiä.
- Teräsvyö suojaa rengasta viilloilta ja pistoilta.

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]
650/45-22.5	T445664	24	175 A8	GROUND KARE	TL	2 380	B	1146

PYÖRÄPAKETIT VANTEEN VÄRIN MUKAAN

VANTEEN VÄRI: HOPEA

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
600/50-22.5	HTWS00205	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 095	B	1153	Hopea
650/45-22.5	HTWS00263	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 200	B	1150	Hopea
710/40-22.5	HTWS00202	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 315	B	1152	Hopea
650/45-22.5	HTWS00973	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Hopea

VANTEEN VÄRI: KELTAINEN

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
600/50-22.5	HTWS00204	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 095	B	1153	Keltainen
650/45-22.5	HTWS00206	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 200	B	1150	Keltainen
710/40-22.5	HTWS00203	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 315	B	1152	Keltainen
650/45-22.5	HTWS00968	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Keltainen

VANTEEN VÄRI: MUSTANHARMAA

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
650/45-22.5	HTWS00585	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 210	B	1150	Mustanharmaa
650/45-22.5	HTWS00885	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Mustanharmaa

VANTEEN VÄRI: MUSTA

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
600/50-22.5	HTWS00696	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 105	B	1153	Musta
650/45-22.5	HTWS00581	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 210	B	1150	Musta
710/40-22.5	HTWS00795	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 315	B	1152	Musta
650/45-22.5	HTWS00956	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Musta

VANTEEN VÄRI: HARMAA

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
600/50-22.5	HTWS00836	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 105	B	1153	Harmaa
650/45-22.5	HTWS00837	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 210	B	1150	Harmaa
650/45-22.5	HTWS00967	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Harmaa

VANTEEN VÄRI: JCB KELTAINEN

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
650/45-22.5	HTWS01334	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 210	B	1150	JCB Keltainen
650/45-22.5	HTWS01333	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1150	JCB Keltainen

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -50 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin. Sopii JCB excavatoreihin.

PYÖRÄPAKETIT VANTEEN KOON MUKAAN

VANTEEN KOKO: 600/50-22.5 NOKIAN EXCAVATOR

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
600/50-22.5	HTWS00205	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 095	B	1153	Hopea
600/50-22.5	HTWS00204	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 095	B	1153	Keltainen
600/50-22.5	HTWS00696	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 105	B	1153	Musta
600/50-22.5	HTWS00836	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 105	B	1153	Harmaa

Vanne: AG 20x22.5, 10 pulttia ja offset 0 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

VANTEEN KOKO: 650/45-22.5 NOKIAN EXCAVATOR

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
650/45-22.5	HTWS00263	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 200	B	1150	Hopea
650/45-22.5	HTWS00206	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 200	B	1150	Keltainen
650/45-22.5	HTWS00585	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 210	B	1150	Mustanharmaa
650/45-22.5	HTWS00581	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 210	B	1150	Musta
650/45-22.5	HTWS00837	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 210	B	1150	Harmaa

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -30 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

VANTEEN KOKO: 650/45-22.5 NOKIAN EXCAVATOR

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
650/45-22.5	HTWS01334	24	175 A8	EXCAVATOR	TL	3 210	B	1150	JCB Keltainen

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -50 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin. Sopii JCB excavatoreihin.

VANTEEN KOKO: 710/40-22.5 NOKIAN EXCAVATOR

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
710/40-22.5	HTWS00202	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 315	B	1152	Hopea
710/40-22.5	HTWS00203	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 315	B	1152	Keltainen
710/40-22.5	HTWS00795	24	173 A8	EXCAVATOR	TL	3 315	B	1152	Musta

Vanne: AG 24x22.5, 10 pulttia ja offset -50 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

VANTEEN KOKO: 650/45-22.5 NOKIAN GROUND KARE

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
650/45-22.5	HTWS00973	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Hopea
650/45-22.5	HTWS00968	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Keltainen
650/45-22.5	HTWS00885	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Mustanharmaa
650/45-22.5	HTWS00956	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Musta
650/45-22.5	HTWS00967	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1146	Harmaa

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -30 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

VANTEEN KOKO: 650/45-22.5 NOKIAN GROUND KARE

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys- luokka	Halkaisija [mm]	Vanteen väri
650/45-22.5	HTWS01333	24	175 A8	GROUND KARE	TL	3 210	B	1150	JCB Keltainen

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -50 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin. Sopii JCB excavatoreihin.

PYÖRÄALUSTAINEN KAIVINKONEEN RENKAAT, PARIASENNUS



NOKIAN ARMOR GARD 2

Ylivoimaista vakautta kaupunkityömaille

- Kaivinkoneen renkailla vaaditaan ajomukavuutta sekä pitkää käyttöikää. Nokian Armor Gard 2-renkaat tarjoavat parhaan vakauden kaivuutyöhön ja ne ovat erittäin kestävät siirtoajossa maantiellä.
- Tarkka ja tehokas työ vaatii vakaat renkaat. Nokian Armor Gard 2 on stabiili ja tukee työtäsi vaimentamalla iskuja sekä heilahduksia.
- Nokian Armor Gard 2 -renkaassa on leveä pinta ja sen kulutuspinnoissa on enemmän kumia kuin edellisen sukupolven renkaassa, mikä takaa pitkän käyttöiän. Renkaan terävä olka-alue ja suorat sivupinnat ovat vähemmän alttiita vaurioille.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärenas
10.00-20	T445649	16	148 B	ARMOR GARD 2	TT	825	M	1066	T52620
11.00-20	T445650	16	151 B	ARMOR GARD 2	TT	860	M	1106	T52720

NOKIAN ARMOR GARD 2 -PAKETTI (SISÄLTÄEN RENKAAN, SISÄRENKAAN JA VANNENAUHAN)

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärenas
10.00-20	HTTK00030	16	148 B	ARMOR GARD 2 KIT	TT	890	M	1066	T52620 (sis. pakettiin)
11.00-20	HTTK00040	16	151 B	ARMOR GARD 2 KIT	TT	945	M	1106	T52720 (sis. pakettiin)

VÄLIRENGAS (KIVISUOJA) ARMOR GARD 2 PARIPYÖRÄASENNUKSEEN KOON 10.00-20 KANSSA (T445649 JA HTTK00030)

Tuotekoodi	€ alv 0 %
HTTSR00001 VÄLIRENGAS 75 mm	179



NOKIAN ARMOR GARD

Pitkää käyttöikää materiaalinkäsittelykoneisiin ja kuormaajiin

- Kumiseos antaa renkaalle hyvän kulumiskeston.
- Armor Gard -renkaan runko on kestävä.
- Runko mahdollistaa tarkan ja vakaan työskentelyn.



Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätys-luokka	Halkaisija [mm]	Tuotekoodi sisärenas
12.00-20	T445459	20	175 A5	ARMOR GARD	TT	1 190	M	1149	T52810

KAIVURIKUORMAAJIEN RENKAAT

UUTUUS 2019



NOKIAN GROUND KARE

Kaivinkoneen ja traktorikaivinkoneen rengas monipuoliseen urakointiin



- Renkaan ylivoimainen kantokyky mahdollistaa painavat lisälaitteet ja tienpinnan epätasaisuuksien aiheuttamia heilahduksia vaimentava erikoisrakenne parantaa työskentelyn vakautta.
- Erityinen pintakuvio mahdollistaa matalan pintapaineen, jolloin rengas on taloudellinen käyttää eikä vahingoita maaperää. Pintakuviossa on myös paljon pitoa tuottavia vetosärmiä.
- Teräsvyö suojaa rengasta viilloilta ja pistoilta.

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätysluokka	Halkaisija [mm]
620/60 B 34	T445668	20	178 A8	GROUND KARE	TL	3 310	B	1608

UUTUUS 2021



NOKIAN GROUND KARE SEMI-SLICK

Suunniteltu erityisesti rautatiekäyttöön



- Olkapäältä sileä pintamalli lisää renkaan kestävyyttä rautatiekäytössä.
- Teräsvyö suojaa viilloilta ja pistoilta.
- Vahva runkorakenne mahdollistaa painavat lisälaitteet.

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätysluokka	Halkaisija [mm]
620/60 B 34	T445688	20	178 A8	GROUND KARE SEMI-SLICK SB	TL	4 215	B	1604



NOKIAN TRI BACKHOE

Vakautta ja luotettavaa pitoa kaivurikuormaille



- Vahvistettu runko.
- Erinomainen vetokyky ja sivuttaispito.
- Vakaata siirtoajoa.
- Mahdollistaa kuormaan käytön jopa ilman tukijalkoja.

Koko	Tuotekoodi	PR	LI/SS	Kulutuspiintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätysluokka	Halkaisija [mm]
18.4 B 30	T445330		159 B	TRI BACKHOE	TL	2 460	B	1516
580/65 B 30	T445293		161 B	TRI BACKHOE	TL	2 690	B	1516
580/65 B 34	T445294		164 B	TRI BACKHOE	TL	2 740	B	1618

MAASTO- JA SOTILASAJONEUVOJEN RENKAAT




NOKIAN MPT AGILE 2

Uuden sukupolven rengas maasto- ja erikoisajoneuvoihin

M+S

- Parempi pito pehmeässä maastossa, kuten mudassa tai lumella.
- Tarkka ohjattavuus ja vakaa käsiteltävyys eri maastoissa ja nopeuksissa.
- Renkaan symmetrinen kulutus pintakuvio on suunniteltu toimimaan yhtä hyvin renkaiden pyörimissuunnasta riippumatta.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätysluokka	Halkaisija [mm]
14.00R20	T445651	164 G	MPT AGILE 2	TL	2 205	E	1270



NOKIAN MPT AGILE

Ketteryyttä tiellä ja maastossa

M+S

- Maastokuorma-autojen erikoisrengas.
- Tehokas ja turvallinen valinta maantie- ja maastoajoon.
- Nopeusluokka G, 90 km/h.



Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Kulutus pintakuvio	Tyyppi	€ alv 0 %	Kierrätysluokka	Halkaisija [mm]
365/80R20	T445431	152 G	MPT AGILE	TL	1 460	E	1092

LISÄTARVIKKEET: VANNEASENNUSTYÖKALUT

Tuotekoodi	Kuvaus	€ alv 0 %
Välirengas (kivisuoja) pyöräkaivureiden paripyöräasennukseen		
HTTSR00001	Välirengas (kivisuoja) Armor Gard 2:een 10.00-20 (T445649 ja HTTK00030)	179
Vannelukot		
HTTMC00001	TYRE MOUNTING CLAMP AG (15°) Big	330
HTTMC00002	TYRE MOUNTING CLAMP AG (15°) Small	419
HTTMC00003	TYRE MOUNTING CLAMP DW/TW (5°) Big	360
HTTMC00004	TYRE MOUNTING CLAMP DW/TW/DH (5°) Small	419



HTTMC00001
Tyre Mounting Clamp
Excavator/Metsä
Suositellaan 15° AG profiiliin
avustavana vannelukkona kahden
työkalun asennuksessa yhdessä
HTTMC00002 kanssa.



HTTMC00002
Tyre Mounting Clamp
Excavator/Metsä/Maatalous
Suositellaan 15° AG profiiliin
yhdellä työkalulla asennettaessa
tai käytettäväksi kahden työkalun
asennuksessa HTTMC00001 kanssa



HTTMC00003
Tyre Mounting Clamp
Metsä/Maatalous
Suositellaan 5° DW/TW profiiliin
avustavana vannelukkona kahden
työkalun asennuksessa yhdessä
HTTMC00004 kanssa



HTTMC00004
Tyre Mounting Clamp
Metsä/Skidder/Maatalous
Suositellaan 5° DW/TW/DH profiiliin
yhdellä työkalulla asennettaessa tai
käytettäväksi kahden työkalun
asennuksessa HTTMC00003 kanssa

LISÄTARVIKKEET: SISÄRENKAAT, VANNENAUHAT JA VENTTIILIT

Tuotekoodi	Kuvaus	€ alv 0 %
Metsä- ja maataloussisärenkaat		
T55096	500/60-22.5 // 550/60-22.5 venttiilin TR 218 A kanssa	141
T56435	550/45-22.5 // 560/45-22.5 venttiilin TR 218 A kanssa	135
T55089	600/50-22.5 // 600/55-22.5 venttiilin TR 218 A kanssa	168
T55092	700/45-22.5 // 710/40-22.5 venttiilin TR 218 A kanssa	177
T55767	14.00-24 venttiilin TR 1175 A kanssa	167
T55112	14.9-24 // 16.9-24 venttiilin TR 218 A kanssa	129
T545447	650/45-24.5 venttiilin TR 218 kanssa	201
T545448	710/40-24.5 venttiilin TR 218 kanssa	201
T55867	17.5-25 venttiilin TRJ 1175 kanssa	161
T55831	18.00-25 // 20.5-25 // 23.5-25 // 25/65-25 venttiilin TRJ 1175 kanssa	203
T55097	500/60-26.5 // 540/60-26.5 // 480/65-28 // 500/65-28 venttiilin TR 218 A kanssa	158
T55098	600/55-26.5 venttiilin TR 218 A kanssa	228
T55102	650/65-26.5 // 750/55-26.5 // 650/60-26.5 // 620/75-26 // 23.1-26 venttiilin TR 218 A kanssa	252
T55099	700/50-26.5 // 710/45-26.5 venttiilin TR 218 A kanssa	236
T545312	800/40-26.5 venttiilin TR 218 A kanssa	256
T55101	780/55-26.5 // 28L-26 venttiilin TR 218 A kanssa	256
T545229	500/70-28 // 540/65-28 venttiilin TR 218 A kanssa	197
T545543	780/50-28.5 // 710/55-28.5 venttiilin TR 218 A kanssa	280
T55371	16.9-30 // 18.4-30 // 520/65-30 // 540/70-30 venttiilin TR 218 A kanssa	160
T55393	24.5-32 venttiilin TR 218 A kanssa	292
T55391	16.9-34/18.4-34 venttiilin TR 218 A kanssa	165
T55395	580/65B34 // 520/65-34 // 600/65-34 venttiilin TR 218 A kanssa	256
T55394	600/65-34 // 700/55-34 venttiilin TR 218 A kanssa	276
T55388	700/70-34 // 30.5-32 venttiilin TR 218 A kanssa	346
T545322	600/70-38 // 650/75-38 venttiilin TR 218 A kanssa	566
Kuorma-auton ja teollisuussisärenkaat		
T52520	9.00-20 venttiilin TR 175 kanssa	67
T52620	10.00-20 venttiilin TR 78 kanssa	76
T52720	11.00-20 venttiilin TR 179 kanssa	92
T52810	12.00-20 venttiilin V3.02.16 kanssa	99
T52920	14.00-20 venttiilin TR 274 kanssa	108
Venttiilit		
HTOC00005	Venttiili tubeless-asennukseen, TR 618 A	29
Vannenuhat		
T299520	170-20 (9.00/10.00/11.00-20)	36
T299530	195-20 (11.00, 12.00-20 8 tuumaa leveän vanteen kanssa)	47
T299537	225-20 (12.00-20 8,5 tuumaisen tai leveämmän vanteen kanssa)	50
T299538	260-20 (14.00-20) Toimitetaan ilman venttiilin reikää	52
T299531	260-24/25 (12.00-24, 14.00-24, 16.00-24 ja 16.00-25) Toimitetaan ilman venttiilin reikää	79
T299551	350-25 (17.5-25, 18.00-25)	71
T299540	430-25 (20.5-25)	115
T299552	500-25 (23.5-25)	109
  TR 218 ATR 618 A		
Muut tarvikkeet		
HTOC00009	Venttiilin suojatulppa 2" muovia, metsäkäyttöön	7

TEKNISET TIEDOT

– NOKIAN TRI 2, NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI, NOKIAN GROUND KING,
NOKIAN TRI STEEL JA NOKIAN TRI 2 EXTREME STEEL

Nokian TRI 2

Koko	Tuote- koodi	LI/SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys [mm]	Halkaisija [mm]	Staatti- nen säde [mm]	Vierintä- kehä [mm]	SRI	Maksimi- ilmanpaine [kPa]	Kantavuus [kg]			Kuvion syvyys [mm]
											40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	
85-profiili														
320/85R28 (12.4R28)	T445579	141 A8 / 136 D	DW10	W9, W10, DW11	319	1 250	574	3 782	600	320	2 575	2 430	2 240	24
80-profiili														
250/80R16 (7.5R16)	T845495	119 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	268	814	383	2 488	390	450	1 750	1 650	1 550	17
340/80R18 (12.5R18)	T445391	143 A8 / 138 D	11	W10, W11, 12, W12	343	1 001	453	3 010	475	400	2 725	2 570	2 360	25
360/80R20 (14.5R20)	T445389	147 A8 / 143 D	11	W10, W11, 12, W12	357	1 092	495	3 280	525	400	3 075	2 900	2 725	26
300/80R24 (11.2R24)	T445419	133 A8 / 128 D	DW10	W9, W10, W11, DW11	295	1 090	499	3 292	525	320	2 060	1 940	1 800	24
340/80R24 (12.4R24)	T445376	140 A8 / 135 D	DW11	W10, W11, W12, DW10, DW12	343	1 154	532	3 487	550	320	2 500	2 350	2 180	25
360/80R24 (13.6R24)	T445378	143 A8 / 138 D	DW11	W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13	357	1 186	542	3 581	575	320	2 725	2 570	2 360	26
400/80R24 (14.9R24)	T445372	149 A8 / 144 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1 250	568	3 764	600	320	3 250	3 060	2 800	27
440/80R24 (16.9R24)	T445385	154 A8 / 149 D	DW14L	W15L, DW15L	441	1 314	596	3 965	625	320	3 750	3 540	3 250	28
360/80R28 (13.6R28)	T445550	146 A8 / 142 D	DW11	W11, W12, W13, DW12, DW13	357	1 302	595	3 946	625	320	3 000	2 820	2 650	26
400/80R28 (14.9R28)	T445383	151 A8 / 146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1 351	620	4 090	650	320	3 450	3 260	3 000	27
440/80R28 (16.9R28)	T445337	156 A8 / 151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	1 415	644	4 266	675	320	4 000	3 760	3 450	28
440/80R30 (16.9R30)	T445384	157 A8 / 153 D	DW14L	DW15L, W16L	441	1 466	670	4 430	700	320	4 125	3 880	3 650	28
480/80R30 (18.4R30)	T445386	162 A8 / 157 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 530	694	4 631	725	320	4 750	4 480	4 125	29
440/80R34 (16.9R34)	T445369	159 A8 / 155 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 568	717	4 750	750	320	4 375	4 120	3 875	28
480/80R34 (18.4R34)	T445370	164 A8 / 159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 632	743	4 939	775	320	5 000	4 700	4 375	29
480/80R38 (18.4R38)	T445377	166 A8 / 161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 733	793	5 265	825	320	5 300	5 000	4 625	29
540/80R38 (20.8R38)	T445338	172 A8 / 167 D	DW18L	DW16L	550	1 829	834	5 529	875	320	6 300	5 940	5 450	30
620/80R42	TLS5518	181 A8 / 177 D	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B	625	2 059	934	6 262	975	320	8 250	7 800	7 300	35
75-profiili														
250/75R16	T845539	120 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	258	782	363	2 390	370	450	1 650	1 560	1 450	16
70-profiili														
360/70R20 (12.4R20)	T445569	136 A8 / 131 D	W11	W10, W12	357	1 028	469	3 104	500	320	2 240	2 110	1 950	26
500/70R24 (19.5R24)	T445467	164 A8 / 159 D	DW16L	DW15L, DW18L	503	1 310	585	3 958	610	400	5 000	4 700	4 375	28
600/70R30	T445657	171 A8 / 166 D	DW20B	DW18L	600	1 566	702	4 756	750	320	6 095	5 725	5 300	32
710/70R42	TLS5655	185 A8 / 180 D	DW23B	-	710	2 045	923	6 255	975	320	9 200	8 640	8 000	37
65-profiili														
420/65R24 (12.4R24)	T445392	151 A8 / 146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L	418	1 156	525	3 493	550	400	3 450	3 260	3 000	26
460/65R24	T445393	156 A8 / 151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	454	1 208	550	3 638	575	400	4 000	3 760	3 450	28
540/65R24 (16.9R24)	T445420	158 A8 / 154 D	DW18L	DW16L	550	1 312	587	3 952	625	320	4 250	4 000	3 750	28
480/65R28 (14.9R28)	T445444	154 A8 / 149 D	DW15L	DW14L, DW16L	479	1 335	604	4 040	650	320	3 750	3 540	3 250	28
540/65R28 (16.9R28)	T445442	160 A8 / 155 D	DW18L	DW16L	550	1 413	641	4 273	675	320	4 500	4 240	3 875	28
540/65R30 (16.9R30)	T445371	161 A8 / 156 D	DW18L	DW16L	550	1 464	667	4 417	700	320	4 625	4 360	4 000	30
600/65R34 (18.4R34)	T445656	169 A8 / 164 D	DW20B	DW18L	600	1 619	736	4 935	775	320	5 750	5 400	5 000	32
600/65R38 (18.4R38)	T445445	170 A8 / 166 D	DW18L	DW20B	591	1 745	790	5 290	825	320	6 000	5 640	5 300	30
650/65R38 (20.8R38)	T445443	175 A8 / 170 D	DW20B	DW18L, DW23B	645	1 811	819	5 510	875	320	6 900	6 500	6 000	33
650/65R42 (20.8R42)	TLS5390	176 A8 / 171 D	DW20A	DW18L, DW23A	645	1 913	873	5 799	925	320	7 100	6 700	6 150	33



Nokian Hakkapeliitta TRI

Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys	Halkaisija	Staatti- nen säde	Vierintä- kehä	SRI	Maksimi- ilmanpaine	Kantavuus [kg]			Kuvion syvyys
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kPa]	40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]
80-profiili														
340/80R18 (12.5R18)	T445665	138 D	11	-	340	1 001	452	3 031	475	400	2 715	2 550	2 360	24
360/80R20 (14.5R20)	T445666	143 D	11	-	360	1 093	493	3 311	500	400	3 135	2 945	2 725	24
300/80R24 (11.2R24)	T445757	128 D	DW10	W9, DW9, W10, W11, DW11	295	1 090	434	3 260	525	320	2 070	1 945	1 800	24
340/80R24 (12.4R24)	T445753	135 D	DW11	DW10, DW12	343	1 154	517	3 445	550	320	2 505	2 355	2 180	24
360/80R24 (13.6R24)	T445587	138 D	DW11	DW10, DW12, DW13	357	1 186	543	3 600	575	320	2 725	2 570	2 360	24
400/80R24 (14.9R24)	T445582	144 D	DW13	DW12, DW14L	404	1 250	567	3 770	600	320	3 250	3 060	2 800	25
440/80R24 (16.9R24)	T445634	149 D	DW14L	DW15L	435	1 294	585	3 921	625	320	3 740	3 510	3 250	26
360/80R28 (13.6R28)	T445752	142 D	DW11	DW12, DW13	357	1 287	595	3 998	625	320	3 050	2 860	2 650	24
400/80R28 (14.9R28)	T445584	146 D	DW13	DW12, DW14L	404	1 351	617	4 103	650	320	3 450	3 260	3 000	25
440/80R28 (16.9R28)	T445563	151 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 415	640	4 285	675	320	4 000	3 760	3 450	26
440/80R30 (16.9R30)	T445758	153 D	DW14L	DW15L, W16L	440	1 456	657	4 426	700	320	4 125	3 880	3 650	26
480/80R30 (18.4R30)	T445754	157 D	DW15L	DW16L, DW18L	480	1 536	692	4 671	725	320	4 750	4 480	4 125	27
440/80R34 (16.9R34)	T445588	155 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 568	718	4 763	750	320	4 375	4 120	3 875	26
480/80R34 (18.4R34)	T445583	159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 632	744	4 970	775	320	5 000	4 700	4 375	27
480/80R38 (18.4R38)	T445585	161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 733	792	5 284	825	320	5 300	5 000	4 625	27
540/80R38 (20.8R38)	T445564	167 D	DW18L	DW16L	550	1 829	832	5 566	875	320	6 300	5 940	5 450	27
75-profiili														
250/75R16	T845540	120 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	258	782	363	2 390	370	450	1 650	1 560	1 450	16
70-profiili														
360/70R20 (12.4R20)	T445756	131 D	11	10, W10, W11, 12, W12	360	1 029	466	3 111	500	320	2 240	2 110	1 950	24
400/70R20 (16.0R20)	T445636	144 D	13	-	400	1 072	485	3 231	500	400	3 220	3 025	2 800	26
460/70R24 (17.5R24)	T445669	161 D	DW14L	DW15L	460	1 255	557	3 792	600	500	5 320	4 995	4 625	30
500/70R24 (19.5R24)	T445671	166 D	DW16L	-	500	1 314	580	3 971	625	500	6 095	5 725	5 300	30
540/70R24	T445672	170 D	DW18L	DW16L	540	1 367	603	4 143	650	500	6 900	6 480	6 000	30
600/70R34	T445700	168 D	DW20B	DW18L	600	1 676	755	5 102	800	320	6 440	6 050	5 600	28
65-profiili														
420/65R24 (12.4R24)	T445586	146 D	DW13	DW12, DW14L, DW15L	418	1 156	520	3 487	550	400	3 450	3 260	3 000	25
540/65R28 (16.8R28)	T445772	155 D	DW18L	DW16L	550	1 405			675	320	4 500	4 185	3 875	28
540/65R30 (16.9R30)	T445609	156 D	DW18L	DW16L	550	1 464	665	4 430	700	320	4 625	4 360	4 000	28
650/65R38 (20.8R38)	T445773	170 D	DW20B	DW18L	645	1 820			875	320	6 900	6 480	6 000	31
650/65R42 (20.8R42)	TLS5595	171 D	DW20B	DW18L	645	1 913	871	5 836	925	320	7 100	6 700	6 150	31
60-profiili														
400/60R18	T445667	143 D	13	-	400	950	427	2 870	450	500	3 135	2 945	2 725	26



Nokian Ground King

Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys [mm]	Halkaisija [mm]	Staattinen säde [mm]	Vierintä- kehä [mm]	SRI	Maksimi- ilmanpaine [kPa]	Kantavuus [kg]			Kuvion syvyys [mm]
											40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	
85-profiili														
650/85R38	T445743	178 D / 175 E	DW23B	DW20B, DW21B	650	2 067	933	6 272	975	320	8 215	7 875	7 500	63
75-profiili														
710/75R42	TLS5722	181D / 178 E	DW23B	-	710	2 133	964	6 476	1 025	320	9 035	8 665	8 250	62
70-profiili														
420/70R28	T445733	144 D / 141 E	DW13	DW14L	420	1 352	620	4 102	650	320	3 065	2 940	2 800	46
480/70R28	T445735	151 D / 148 E	DW15L	DW16L	480	1 409	642	4 270	675	320	3 780	3 625	3 450	48
600/70R28	T445763	164 D / 160 E	DW20B	DW18L	600	1 563	708	4 756	725	320	5 475	5 250	5 000	55
600/70R30	T445726	165 D / 161 E	DW20B	DW18L	600	1 588	714	4 820	750	320	5 640	5 410	5 150	55
600/70R34	T445730	167 D / 163 E	DW20B	DW18L	600	1 701	771	5 170	800	320	5 970	5 725	5 450	55
520/70R38	T445732	160 D / 157 E	DW16L	DW18L	520	1 749	803	5 340	825	320	4 930	4 725	4 500	55
580/70R38	T445734	166 D / 163 E	DW18L		580	1 827	834	5 567	875	320	5 805	5 565	5 300	56
710/70R38	T445744	177 D / 174 E	DW23B		710	1 960	884	5 934	925	320	7 995	7 665	7 300	62
710/70R42	TLS5725	179 D / 175 E	DW23B		710	2 059	933	6 245	975	320	8 485	8 140	7 750	62
65-profiili														
480/65R28	T445764	148 D / 145 E	DW15L	DW14L	480	1 352	617	4 091	650	320	3 450	3 310	3 150	50
540/65R28	T445737	154 D / 151 E	DW18L	DW16L	540	1 403	637	4 244	675	320	4 105	3 940	3 750	50
600/65R28	T445762	160 D / 156 E	DW20B	DW18L	600	1 509	682	4 564	700	320	4 930	4 725	4 500	55
540/65R30	T445728	155 D / 152 E	DW18L	DW16L	540	1 475	671	4 481	700	320	4 245	4 070	3 875	50
600/65R34	T445729	163 D / 159 E	DW20B	DW18L	600	1 649	751	5 016	775	320	5 340	5 120	4 875	55
650/65R34	T445731	167 D / 164 E	DW20B		650	1 701	769	5 173	825	320	5 970	5 725	5 450	55
600/65R38	T445765	165 D / 161 E	DW20B	DW18L	600	1 745	798	5 321	825	320	5 640	5 410	5 150	55
650/65R38	T445738	169 D / 166 E	DW20B		650	1 821	827	5 540	875	320	6 350	6 090	5 800	59
650/65R42	TLS5727	170 D / 167 E	DW20B		650	1 913	872	5 811	925	320	6 570	6 300	6 000	59



Nokian TRI Steel

Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys	Halkaisija	Staattinensäde	Vierintäkehä	SRI	Maksimi-ilmanpaine	Kantavuus [kg]			Kuvion syvyys
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kPa]	40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	[mm]
65-profiili														
460/65R24	T445245	156 A8/151 D	DW13	W13, DW13L, W14L, DW14L, W15L, DW15L	459	1 208	545	3 620	575	400	4 000	3 760	3 450	27
480/65R24 (14.9R24)	T445222	151 A8/146 D	DW14L	W14L, W15L, DW15L, W16L, DW16L	494	1 265	565	3 740	600	320	3 450	3 260	3 000	28



Nokian TRI 2 Extreme Steel

Koko	Tuotekoodi	LI/SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys	Halkaisija	Staatti- nen säde	Vierintä- kehä	SRI	Maksimi- ilmanpaine	Kantavuus [kg]			Kuvion syvyys
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kPa]	40 [km/h]	50 [km/h]	
80-profiili														
400/80R24 (14.9R24)	T445530	149 A8 / 144 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1 250	568	3 764	600	320	3 250	3 060	2 800	27
440/80R24 (16.9R24)	T445531	154 A8 / 149 D	DW14L	W15L, DW15L	441	1 314	596	3 965	625	320	3 750	3 540	3 250	28
440/80R28 (16.9R28)	T445532	156 A8 / 151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	1 415	644	4 266	675	320	4 000	3 760	3 450	28
480/80R34 (18.4R34)	T445533	164 A8 / 159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 632	743	4 939	775	320	5 000	4 700	4 375	29
480/80R38 (18.4R38)	T445534	166 A8 / 161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 733	793	5 265	825	320	5 300	5 000	4 625	29
540/80R38 (20.8R38)	T445535	172 A8 / 167 D	DW18L	DW16L	550	1 829	834	5 529	875	320	6 300	5 940	5 450	30

KANTAVUUS (LI)

E-määräysten mukaan renkaissa ilmoitetaan kantavuus kuormitusindeksillä, joka on merkitty kokomerkin yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen. Kuormitusindeksiä käytetään myös osassa raskaita renkaita. Taulukosta selviää kutakin kuormitusindeksiä vastaava maksimikuormitus, jonka rengas kantaa normin ilmoittamalla nopeudella ja paineella.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
100	800	130	1 900	160	4 500	190	10 600	210	19 000	230	33 500
101	825	131	1 950	161	4 625	191	10 900	211	19 500	231	34 500
102	850	132	2 000	162	4 750	192	11 200	212	20 000	232	35 500
103	875	133	2 060	163	4 875	193	11 500	213	20 600	233	36 500
104	900	134	2 120	164	5 000	194	11 800	214	21 200	234	37 500
105	925	135	2 190	165	5 150	195	12 150	215	21 800	235	38 750
106	950	136	2 240	166	5 300	196	12 500	216	22 400	236	40 000
107	975	137	2 300	167	5 450	197	12 850	217	23 000	237	41 250
108	1 000	138	2 360	168	5 600	198	13 200	218	23 600	238	42 500
109	1 030	139	2 430	169	5 800	199	13 600	219	24 300	239	43 750
110	1 060	140	2 500	170	6 000	200	14 000	220	25 000	240	45 000
111	1 090	141	2 575	171	6 150	201	14 500	221	25 750	241	46 250
112	1 120	142	2 650	172	6 300	202	15 000	222	26 500	242	47 500
113	1 150	143	2 725	173	6 500	203	15 500	223	27 250	243	48 750
114	1 180	144	2 800	174	6 700	204	16 000	224	28 000	244	50 000
115	1 215	145	2 900	175	6 900	205	16 500	225	29 000	245	51 500
116	1 250	146	3 000	176	7 100	206	17 000	226	30 000	246	53 000
117	1 285	147	3 075	177	7 300	207	17 500	227	30 750	247	54 500
118	1 320	148	3 150	178	7 500	208	18 000	228	31 500	248	56 000
119	1 360	149	3 250	179	7 750	209	18 500	229	32 500	249	58 000
120	1 400	150	3 350	180	8 000						
121	1 450	151	3 450	181	8 250						
122	1 500	152	3 550	182	8 500						
123	1 550	153	3 650	183	8 750						
124	1 600	154	3 750	184	9 000						
125	1 650	155	3 875	185	9 250						
126	1 700	156	4 000	186	9 500						
127	1 750	157	4 125	187	9 750						
128	1 800	158	4 290	188	10 000						
129	1 850	159	4 375	189	10 300						

NOPEUSINDEKSI (SS)

Renkaiden on oltava vähintään nopeutta vastaavia tai indeksin suurempi kuin ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus. Liian matala indeksi johtaa renkaan rikkoutumiseen. Nokian renkaissa nopeuskapasiteetti ilmoitetaan renkaan sivussa olevalla koodilla.

Esimerkiksi nopeuskapasiteetti B tarkoittaa, että rengas on hyväksytty 50 km / h asti, katso taulukko:

Merkintä	Nopeus km/h	Merkintä	Nopeus km/h
A2	10	D	65
A3	15	E	70
A4	20	F	80
A5	25	G	90
A6	30	J	100
A7	35	K	110
A8	40	L	120
B	50	M	130
C	60	N	140

TUOTTAJAVASTUU TOIMII RENKAIDEN KIERRÄTYKSESSÄ

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä tuottajavastuuseen perustuvan rengaskierrätyksen kehittämisessä. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämistä oli vakiintunut yli 90 prosentin tasolle jo vuosituhannen vaihteessa. Tärkein syy renkaiden kierrättämiseksi on ympäristövaikutus. Yritykset ja kuluttajat kantavat ympäristövastuun maksamalla kierrätysmaksun kun ostat uusia renkaita. Seuraavat kierrätysmaksut (ilman arvonlisäveroä) lisätään ostettaessa rengasta kohti:

Merkintä	€ alv. 0 %	€ alv. 24 %
2.	A	1,40
4.	E	6,89
5.	M	6,89
6.	F	1,79
7.	K	3,83
8.	L	8,64
9.	B	13,73
10.	C	64,08

RENKAAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

A sivu

NOKIAN ARMOR GARD	26
NOKIAN ARMOR GARD 2	26
NOKIAN ARMOR GARD MINE	21
NOKIAN ARMOR GARD 2 MINE	21

C

NOKIAN COUNTRY KING.....	16
NOKIAN CT	17

E

NOKIAN ELS RADIAL	16
NOKIAN EXCAVATOR	23

F

NOKIAN FOREST KING F2	6
NOKIAN FOREST KING T	11
NOKIAN FOREST KING TRS 2	6
NOKIAN FOREST KING TRS 2+	7
NOKIAN FOREST KING TRS L-2.....	7

G

NOKIAN GROUND KARE	23, 27
NOKIAN GROUND KARE SEMI-SLICK.....	27
NOKIAN GROUND KING	15

H

NOKIAN HAKKAPELIITTA LOADER.....	22
NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI	13
NOKIAN HTS G2 E-4	18
NOKIAN HTS G2 L-4S	18
NOKIAN HTS TUGGER	19

L sivu

NOKIAN LOADER GRIP	22
NOKIAN LOADER GRIP 2	22
NOKIAN LOGGER KING LS-2	9

M

NOKIAN MINE KING E-4.....	21
NOKIAN MINE KING L-5S.....	20
NOKIAN MINE L-3S	20
NOKIAN MPT AGILE	28
NOKIAN MPT AGILE 2	28

N

NOKIAN NORDMAN FOREST ELS L-2	8
NOKIAN NORDMAN FOREST F.....	8
NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2	8

R

NOKIAN RTG	19
------------------	----

T

NOKIAN TR MULTIPLUS	10
NOKIAN TRACTOR KING	10
NOKIAN TRI 2	12
NOKIAN TRI 2 EXTREME STEEL	14
NOKIAN TRI BACKHOE	27
NOKIAN TRI FOREST	11
NOKIAN TRI STEEL	14

MYyntIEHDOT

- Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot ja hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tilaukset hyväksytään vain toimituksen yhteydessä toimituspäivänä sovelletuin hinnoin.
- Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
- Tavaroiden vastaanottamista pidetään edellä mainittujen ehtojen hyväksymisenä.
- Tuotteitamme ei saa myydä Suomen rajojen ulkopuolella
- Tämän lisäksi sovellamme Nokian Renkaiden yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.

PALAUTUKSET

Jos haluat palauttaa tuotteita, ota yhteyttä Nokian Renkaiden asiakaspalveluun. Huomioithan, että palauttaa voit vain käyttämättömiä ja näin ollen uudelleen myyntikelpoisia renkaita.

REKLAMAATIOIOT

Nokian Renkaiden myyjään tulee aina ottaa yhteyttä reklamaatiotapauksessa syyn tutkimiseksi. Nokian Renkaiden reklamaatiolomake pitää myös täyttää.

KULJETUSVAHINGOT TAI TAPPIOT

Näkyvät kuljetusvauriot tai puuttuvat tavarat on merkittävä kirjallisesti rahdinkuljettajalle tavaroiden vastaanoton yhteydessä. Tämän jälkeen ota myös yhteyttä Nokian Renkaiden asiakaspalveluun, ja he auttavat sinua puuttuvien tuotteiden saamisessa perille ja/tai korvaavan toimituksen kanssa.

TOIMITUSEHDOT

Ellei osapuolet kirjallisesti toisin sovi, toimituksessa noudatetaan INCOTERMS 2010 ehtoja ja CIP toimituslauseketta. Toimituksen määräpaikka on osapuolten sopima määräpaikka. Myyjällä on oikeus tehdä osatoimituksia. Jos Myyjällä on erääntyneitä saatavia Ostajalta, Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista, kunnes erääntyneet saatavat on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksesta myös, jos Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään olennaisesti. Toimitusaikaa pidennetään vastaavasti. Tuotteilla ei ole palautusoikeutta, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti sopineet palautusoikeudesta. Palautustilanteissa ole yhteydessä Nokian Renkaiden asiakaspalveluun.

MAKSUEHDOT

Maksuehto mainittu laskulla. Ostaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle maksulle viivästyskorkoa eräpäivästä lähtien kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti sekä korvaamaan kohtuulliset perintäkulut. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata maksamatonta kauppahinnan osaa tai viivästyskorkoa hänen Myyjää vastaan esittämäänsä vaatimusta vastaan.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tämän hinnaston ohella ovat voimassa Nokian Renkaiden yleiset myynti ja toimitusehdot. Saat ne pyydettäessä asiakaspalvelustamme.

ASIAKASPALVELU

Aukioloajat ovat ma-pe klo 08.00–16.00

Puh: 010 401 7860

Matkapuhelimesta soittaessa: 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min

Lankapuhelimesta soittaessa: 0,0835 €/puh + 0,0691 €/min

Nopein ja helpoin tapa tilata sähköpostitse:

finland.cs@nokiantyres.com

Toimitusaika: 1–2 päivän kuluessa, tilausten tullessa klo 13.30 mennessä.

HUOMAUTUS!

Toimitusajat ovat voimassa normaaleissa olosuhteissa, kun renkaita on varastossa heti toimitettavaksi.



NOKIAN RASKAAT RENKAAT OY

Pirkkalaistie 7
PL 20
37100 Nokia

p. 010 401 7860
finland.cs@nokiantyres.com

WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT

